

ambiLOG

Benutzerhandbuch

ambiLOG Projektbeschreibung für Anwender

Ergänzte Auflage

Version: 2.0

Copyright

- Alle in diesem Druckwerk genannten Daten, Merkmale und Beschreibungen können sich jederzeit und ohne besondere Ankündigung ändern.
- Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.
- Für jegliche in Verbindung mit der Benutzung dieses Programms entstehenden Schäden übernimmt ClimWay keine Haftung.
- Reproduktion und Vervielfältigung dieses Handbuches, auch in Auszügen, sind ausdrücklich untersagt.

Erstausgabe: 19.07.2004

Zweitausgabe: 25.03.2005

Inhaltsverzeichnis

<i>Vorwort</i>	3
----------------------	---

Was kann man aus diesem Buch erfahren?	4
Struktur des ambiLOG Benutzerhandbuches	4
Überarbeitungsgeschichte.....	5
Einführung	6
Einloggen	6
I Modulbeschreibung	8
1. Datei	8
1.1 Import beginnen	8
1.1.1. Import von Strukturen und Anrufrdaten aus der Datei	11
1.1.2. Import von Strukturen aus der Swyx-Datenbank.....	14
1.1.3. Import der Anrufrdaten aus der Swyx-CDR-Datenbank.....	16
1. 2. Import der Strukturen aus Excel	18
1. 3. Export der Strukturen an Excel	20
1. 4. Zeitplan	21
1. 5. Synchronisieren	26
1. 6. Weitere Funktionen	28
2. Ansicht	29
3. Optionen	32
3. 1. Mail-Einstellungen.....	32
3. 2. Verbindung zum ambiLOG-Server einrichten... ..	33
3. 3. Import-Einstellungen	34
3. 4. Aktuellen Benutzer wechseln.....	34
3. 5. Weitere Einstellungen	35
4. Hilfe	37
4. 1. Lizenzmanager	37
4. 1.1. Temporäre Lizenz	38
4. 1.2. Permanente Lizenz.....	39
4. 2. Über... ..	44
II Beschreibung der Programmfunktionen	45
1. Strukturen	45
1. 1. Abteilungen	45
1. 2. Anlagen und Anlage-Gruppen	48
1. 3. Benutzer.....	51
1. 4. Nebenstellen	59

1. 5. Projekte	61
1. 6. Swyx -Teilnehmer	62
1. 7. Telefonbuch	65
2. Abfragen	68
2. 1. Abfrage-Editor	72
3. Berichte	104
3.1. Notwendige Einstellungen für Bericht-Erstellung	105
4. Top-Berichte	112
5. Traffic Visualizer	113
6. Traffic	116
6.1. Einstellungen für die Ausgabe des Traffics	117
7. Sicherheit	122
7. 1. ambiLOG -Accounts	122
7. 2. Gruppenrechte	123
8. Tarife	126
8. 1. Tarife	126
8. 2. Währungen	131
8. 3. Zielländer	131
<i>Nachwort</i>	133

Vorwort

Die Zweckbestimmung des Benutzerhandbuches ist es alle ambiLOG-Funktionen eingehend zu beschreiben.

Dieses Handbuch gibt eine systematische Einführung in die Funktionen von ambiLOG und steht Ihnen bei der Bedienung des Programms immer hilfsbereit zur Verfügung.

Es verhilft den Zusammenhang zwischen den Möglichkeiten dieses Programms und Bedürfnissen der professionellen Praxis zu begreifen.

Es kann jedem Benutzer helfen schnell und bequem die nötige Information zu finden, da es logisch strukturiert und in Kapiteln aufgeteilt ist.

Was kann man aus diesem Buch erfahren?

In diesem Benutzerhandbuch sind bedeutende Funktionen und Aufgaben dargestellt, die für einen ambiLOG-Benutzer wichtig sind, um bestimmte Ziele erreichen zu können. So wie:

- Nötige Vorbereitungen für die Arbeit mit ambiLOG;
- Import, Export und Speichern von bestimmten Daten;
- Arbeit mit Informationen von verschiedenen ambiLOG-Strukturen;
- Anruksanalysen von verschiedenen Parametern;
- Erstellung von grafischen und Textberichten bzw. Auswertungen;
- Gebührenplanung.

Struktur des ambiLOG Benutzerhandbuches

Dieses Buch besteht aus 3 Teilen, die wichtige Informationen zu verschiedenen Aspekten enthalten. Sie sind der Reihe nach organisiert, so wie Sie die Punkte im ambiLOG-Programm sehen.

- **Vorwort**
Dieser Teil ist dem Benutzerhandbuch gewidmet.
- **1. Einführung**
Hier finden Sie allgemeine Information über das ambiLOG-Programm und erfahren, wie Sie sich in das Programm einloggen.
- **2. Modulbeschreibung**
In diesem Kapitel sind alle Möglichkeiten des ambiLOG-Menüs dargestellt.
- **3. Beschreibung der Programmfunktionen**
Hier sind alle Funktionen des Programms beschrieben und Beispiele angegeben, die Ihnen Möglichkeiten geben bestimmte Aufgaben zu lösen.

- **Nachwort**

Hier finden Sie Links zu der ambiLOG-Webseite und unserem Supportteam.

Überarbeitungsgeschichte

Folgende Tabelle zeigt die Überarbeitungsgeschichte von diesem Benutzerhandbuch.

Datum	Änderungen
19.07.2004	<ul style="list-style-type: none">• Erste Herausgabe
...03.2005	<ul style="list-style-type: none">• Vorwort hinzugefügt neue Funktionen beschrieben: <ul style="list-style-type: none">• Import der Strukturen aus Excel• Export der Strukturen an Excel• Telefonbuch• Traffic Visualizer• Automatisches Löschen von Anruf-Log-Einträgen• Manuelles Zufügen bzw. Löschen von Nebenstellen und Swyx-Teilnehmer Information über Veränderungen hinzugefügt: <ul style="list-style-type: none">• in der Anruf-Preis-Form• in der Bericht-Einstellungen-Form (<i>es ist möglich geworden jeden Berichtseintrag auf einer neuen Seite zu starten</i>)• Anwenderschnittstelle ist verbessert

Einführung

ambiLOG ist ein leistungsfähiges Werkzeug, das zur Auswertung von Call Detail Recording (CDR)-Dateien dient und auf Swyx© Voice over IP (VoIP)-Telefonanlagen abgestimmt ist.


Das System Swyx VoIP PBX überwacht die Anrufe indem es die ganze Information in eine CDR-Datei speichert. Das neue LMP ambiLOG-System erfordert keine besonderen Vorkenntnisse und ist einfach zu installieren, zu benutzen und zu warten. Es wird mit einer effizienten Datenbank und einem umfassenden Backup-Werkzeug ausgeliefert.

ambiLOG ist Client-Server-Applikation, die Verbindung einer Anzahl von Benutzern an die Server-Datenbank nur durch Angabe des Server-Computer-Namen oder der IP-Adresse ermöglicht. Der Hauptunterschied zwischen ambiLOG-Server und -Client ist es, dass der ambiLOG-Server über viele wichtige Funktionen verfügt, die bei dem ambiLOG-Client fehlen, unter anderem sind es Importieren, Synchronisation, Erstellung von Datenbank, Benutzer-Accounts, Benutzerrechten, Festsetzung der Tarife, Lizenz-Management.

Einloggen

Zur weiteren Arbeit mit dem Programm müssen Sie sich in das Programm einloggen. Ihr ID und Passwort müssen mit den Angaben in der von Ihnen geladenen ambiLOG-SQL-Datenbank übereinstimmen. Alle gültigen Benutzer werden in der Kombobox des Login-Feldes angezeigt. Für das erste Mal können Sie nach der Installation unter dem Login **Administrator** ohne Passwort einloggen.

Einloggen als **Administrator** ohne Passwort verläuft auf folgende Weise: ins Feld **Login** soll der Name **Administrator** eingegeben und die Taste **Login** gedrückt werden. Es erscheint folgendes Fenster:



Drücken Sie bitte auf **Nein**. Sie werden in das Programm eingeloggt.

Bitte beachten: alle Benutzer werden gleich berechtigt. Jeder gültige Benutzer kann nach Verbindung mit der Datenbank jegliche den Benutzern oder Abteilungen angehörige Datensätze laden und in seiner Datenbank speichern.




Bild 1: Einloggen

Nachdem Sie Ihren ID bzw. Login und Passwort eingegeben und den Button **Login** gedrückt haben, werden Sie in das ambiLOG-Programm und Ihre ambiLOG-SQL-Datenbank einloggen. Der Button **Abbrechen** schließt das Dialogfenster des Programms. Klicken Sie an der Checkbox **Passwort sichern**, damit Ihr Passwort immer automatisch in das Fenster gesetzt wird. Bei nächstem einloggen in das Programm werden Sie nur Ihren Login eingeben müssen. (s. Bild 1)

Nach dem Einloggen in ambiLOG können Sie einen neuen Server-Namen eingeben, um eine Verbindung mit einem anderen Server zu gewährleisten. Nähere Informationen zur Verbindung mit einem Server finden Sie im Kapitel [Verbindung zum ambiLOG-Server einrichten...](#)

In der neuen Version wurde die Verbindung des ambiLOG-Clients zum ambiLOG-Server vereinfacht. Es beginnt jetzt eine automatische Prüfung des Zutrittes zur Datenbank. Falls es ein Fehler gibt, bekommen Sie die entsprechende Warnmeldung. Nähere Informationen zur Verbindung mit einem Server finden Sie im Kapitel [Verbindung zum ambiLOG-Server einrichten...](#)

I Modulbeschreibung

1. Datei

Im Menü **Datei** finden Sie die notwendigen Funktionen zum Einlesen und Ausgeben von Daten in ambiLOG. Die wichtigsten Funktionen sind: **Import**, **Export**, **Synchronisieren**, **Zeitplan**, **Statistiken berechnen**. Außerdem finden Sie hier typische für alle Datei-Menüs Aufgaben wie **Minimieren in Systemtray** und **Beenden**. Weiter werden die Funktionen eingehend beschrieben.

1. 1. Import beginnen

Bevor Sie Anrufrdaten mit ambiLOG zu analysieren beginnen, müssen Sie zunächst die Swyx-Textdatei direkt aus der Swyx-Datenbank importieren. Dazu dient die **Import beginnen...**-Funktion, die aber erst richtig eingestellt werden soll. Dazu müssen Sie auf den Button **Import-Einstellungen...** im Menü **Optionen** klicken. Es erscheint folgendes Dialogfenster. (s. Bild 2)




Bild 2: Import Einstellungen
(Registerkarte *Einstellungen für Strukturen*)

Hier bieten sich folgende Möglichkeiten an:

- a) Sie können Strukturen aus den beiden Logs – CDR-Textdatei oder Swyx-Server – importieren. Im ersten Fall wählen Sie bitte **Import von neuen Strukturen direkt vom Log**, im zweiten Fall – **Import von neuen Strukturen direkt vom Swyx-Server**.
- b) Es ist notwendig zu bestimmen, von woher der Import durchgeführt wird, also die Log-Quelle. Klicken Sie hier je nach Bedarf an dem Radiobutton **Datenbank** (Einzelheiten der Verbindung mit der Datenbank s. im Abschnitt [Import von Strukturen aus der Swyx-Datenbank](#)) oder **Datei** – dazu müssen Sie den Dateinamen im entsprechenden Feld auf der Registerkarte **Allgemein** eingeben (s. Abschnitt [Import von Strukturen und Anrufrdaten aus der Datei](#)).

Default-Einstellung ist **Import von neuen Strukturen direkt vom Log** im Bereich **Strukturen** und **Datei** im Bereich **Log-Quelle**. (s. Bild 3)




Bild 3: Default-Einstellung

Also, wir haben 4 Einstellungsmöglichkeiten des Imports. Diese Möglichkeiten werden unten aufgeführt:

- a) **Import von neuen Strukturen direkt vom Log und Datei** – es erfolgt der Import von Strukturen und Anrufrdaten nur aus der CDR-Textdatei
- b) **Import von neuen Strukturen direkt vom Log und Datenbank** -- es erfolgt der Import von Strukturen und Anrufrdaten nur aus der Swyx-CDR-Datenbank. Die Swyx-CDR-Datenbank wird durch den speziellen Installer *SwyxCDRDatabaseSetup.exe* erstellt (falls der Swyx-Server auf dem Rechner installiert ist)
- c) **Import von neuen Strukturen direkt vom Swyx-Server und Datei** – Strukturen werden direkt aus der Swyx-Ippbx-Datenbank importiert und Anrufrdaten – aus der CDR-Datei
- d) **Import von neuen Strukturen direkt vom Swyx-Server und Datenbank** -- Strukturen werden direkt aus der Swyx-Ippbx-Datenbank importiert und Anrufrdaten – aus der Swyx-CDR-Datenbank

1.1.1. Import von Strukturen und Anrufrdaten aus der Datei

Betrachten wir den Import einer Swyx-Textdatei. Bevor Sie den Import starten, müssen Sie entsprechende Einstellungen einrichten, sonst erscheint nach dem Drücken des Buttons **Import beginnen** im Hauptmenü eine entsprechende Warnung und Sie werden zum Füllen der auf dem Bild 4 gezeigten Maske aufgefordert.




Bild 4: Import-Einstellungen/Allgemein

Zunächst müssen Sie die auf dem Bild 2 dargestellten Einstellungen richtig einrichten (Registerkarte „Einstellungen für Strukturen“). Im Bereich **Strukturen** klicken Sie auf den Radiobutton **Import von neuen Strukturen direkt vom Log** und im Bereich **Log Source** – auf den Radiobutton **Datei**. Danach öffnen Sie bitte die Registerkarte **Allgemein**. Hier muss der Pfad angegeben werden, unter dem sich die Logdatei (CDR) befindet.

Folgende Möglichkeiten sind zu unterscheiden:

- a) Wenn einige Einträge in Strukturen und Abfragen (s. Kapitel [Abfragen](#) und [Strukturen](#)) bereits zuvor hinzugefügt wurden, können sie gelöscht und mit neuen

Einträgen aus der importierten Swyx-Textdatei überschrieben werden. Wählen Sie dafür den Eintrag **Alle Anruf-Einträge löschen und Einträge hinzufügen** im Feld **Import Modus** aus.

- b) Wenn sie die vorhandenen Einträge nicht löschen, sondern die neuen Einträge einfach hinzufügen wollen, wählen Sie den Eintrag **Anruf-Einträge hinzufügen** im Feld **Import Modus** aus.
- c) Wenn Sie weder die bestehenden Einträge löschen, noch neue einfach hinzufügen wollen, sondern lediglich die vorhandenen Einträge aktualisieren wollen, wählen Sie den Eintrag **Intelligentes Update** im Feld **Import Modus** aus.

Wenn Sie **Intelligentes Update** ausgewählt haben, erscheint ein zusätzliches Feld **Import-Zustand**. Hier sehen Sie den aktuellen Zustand des Imports. Sie können die Angaben zurücksetzen um das Aktualisieren von der anderen Stelle anzufangen.




Bild 5: Import-Zustand

Die in diesem Dialogfeld getroffenen Einstellungen können Sie mit einem Klick auf den Button **OK** sichern. Sie müssen aber nur dann sichern, wenn Sie die Zeitplan-Funktion zum Datenimport nutzen. (s. Kapitel [Zeitplan](#))

Gehen Sie in das **Datei**-Hauptmenü. Hier können Sie den Import-Vorgang mit einem Klick auf den Button **Import beginnen** anfangen. Es erscheint die folgende Fortschrittsleiste: (s. Bild 6)




Bild 6: Import-Fortschrittsleiste

In der Registerkarte **Regionale Einstellungen** können Sie festlegen, welches Zeichen Sie als Dezimalpunkt und welches zur Gliederung von Zifferngruppen in Großen Zahlen benutzen wollen. Die Vorschau unten zeigt Ihnen an, wie sich die Änderungen auf die gerade importierten Daten auswirken.





Bild 7: Import Einstellungen/Regionale Einstellungen


Wenn der Import der Textdatei abgeschlossen ist, ändert der Button neben der Fortschrittsleiste seine Bezeichnung von **Abbrechen** auf **Schließen** (s. Bild 8). Mit einem Klick darauf wird das Fenster geschlossen.

Wenn Ihre Lizenz nur eine bestimmte Anzahl von Benutzern zulässt, Sie einen falschen Dezimalpunkt gesetzt oder eine ungültige Datei ausgewählt haben, erscheint im unteren Bereich eine Fehleranzeige. Sie können die Fehler in einer speziellen Log-Datei durch Anklicken auf das Link **hier** durchsehen.

**Bild 8: Abschluss des Imports**

1.1.2. Import von Strukturen aus der Swyx-Datenbank

Vor dem Import müssen zunächst entsprechende Einstellungen auf der Registerkarte **Einstellungen für Strukturen** richtig eingerichtet werden, d.h. also **Import von neuen Strukturen direkt vom Swyx-Server** und **Datei** oder **Datenbank** in Abhängigkeit davon, von woher die Daten importiert werden müssen.

**Bild 9: Einstellungen für Strukturen**

Falls noch keine Verbindungseinstellungen eingerichtet sind, erscheint nach dem Klick auf den Button **Import beginnen...** (im Hauptmenü) eine entsprechende Warnung mit nachfolgender Ladung der auf dem Bild 10 gezeigten Maske.

Zum Start der Arbeit mit dem Swyx-Server benutzen Sie bitte die Registerkarte **Swyx-Server-Datenbank** in der Maske **Import Einstellungen**. (s. Bild 10)




Bild 10: Einstellungen für den Swyx-Server

Betrachten wir die zur Verbindung mit dem Server nötigen Einstellungen. In der Kombobox oben werden die von dem Programm automatisch gefundenen Servernamen angezeigt. Hier wählen Sie bitte **SWYX**. Zum Einloggen in den ausgewählten Server benutzen Sie **Windows NT integrierten Sicherheits-Features** oder nutzen Sie den vorgegebenen Benutzernamen und Passwort mit Hilfe von entsprechenden Radiobuttons. Nachher müssen Sie eine der Standard-Server-Datenbanknamen auswählen und diesen durch Drücken des Buttons **Vorgabe** bestätigen.

Wenn Sie mit einer anderen Datenbank eines der vorhandenen Swyx-Server arbeiten möchten, so müssen Sie deren Namen eingeben und den Button **Testverbindung** drücken. Um mit einem anderen Server arbeiten zu können, müssen Sie diesen zuerst wählen und danach den Benutzernamen und Passwort in entsprechende Felder einfügen.

Nach dem Drücken des Buttons **OK** werden die Einstellungen gespeichert und die Maske **Import Einstellungen** geschlossen. Durch Drücken der Taste **Abbrechen** wird die Maske geschlossen und die Daten gehen verloren.

Nach der Verbindung mit dem Server müssen Sie die CDR-Textdatei auf der Registerkarte **Allgemein** ins entsprechende Feld eingeben (s. Kapitel [Import von Strukturen und Anrufrdaten aus der Datei](#))

Nach dem Drücken des Buttons **Import beginnen** im Menü **Datei** werden die Daten importiert.

1.1.3. Import der Anruflisten aus der Swyx-CDR-Datenbank

Zum Import der Anruflisten aus der Swyx-CDR-Datenbank müssen zunächst entsprechende Einstellungen auf der Registerkarte **Einstellungen für Strukturen** eingerichtet werden, d.h. Sie müssen die Radiobuttons **Import von neuen Strukturen direkt vom Log** und **Datenbank** auswählen.

Öffnen Sie danach die Registerkarte **Swyx-Log-Datenbank**. (s. Bild 11)




Bild 11: Einstellungen für die Swyx-CDR-Datenbank

Betrachten wir die zur Verbindung mit dem Server nötigen Einstellungen. Swyx-Server kann aus der entsprechenden Kombobox oben gewählt werden. Hier werden die von dem Programm automatisch gefundenen Servernamen angezeigt. Zum Einloggen in den ausgewählten Server benutzen Sie **Windows NT integrierten Sicherheits-Features** oder geben Sie den speziellen Benutzernamen und Passwort mit Hilfe von entsprechenden Radiobuttons. Danach müssen Sie einen aktuellen CDR-Datenbanknamen aus dem Server angeben. Wenn Sie mit einer anderen Datenbank eines der vorhandenen Swyx-Server arbeiten möchten, so müssen Sie deren Namen eingeben und den Button **Testverbindung** drücken. Um mit einem anderen Server arbeiten zu können, müssen Sie diesen zuerst

wählen und danach den Benutzernamen und Passwort in entsprechende Felder einfügen, sowie den aktuellen CDR-Datenbanknamen angeben. Nach dem Drücken des Buttons **OK** werden die Einstellungen gespeichert und die Form **Import Einstellungen** geschlossen. Durch Drücken der Taste **Abbrechen** wird die Form geschlossen und die Daten gehen verloren.

Nach dem Drücken des Buttons **Import beginnen** im Menü **Datei** werden die Daten importiert.

Wenn sie mehrere CDR's haben, kann das zur Leistungsminderung der Datenbank führen. Sie können unbrauchbare Einträge löschen. Für den automatischen Ablauf dieses Vorganges muss Folgendes gemacht werden: öffnen Sie bitte die Registerkarte **Log löschen** des Dialogfensters **Import-Einstellungen** (Hauptmenü **Optionen**). Wählen Sie bitte Option **Anruf-Log-Einträge automatisch löschen**. Setzen Sie den Zeitraum fest, für den die Einträge in der Datenbank gespeichert werden sollen. Nach dem Drücken des Buttons **OK** werden die Angaben gespeichert und die unbrauchbaren Einträge automatisch gelöscht. (s. Bild 12)




Bild 12: Log löschen

1.2. Import der Strukturen aus Excel

Hier können Sie schon bereits in Excel existierende Daten importieren. Dazu müssen Sie den Dateinamen, in die Kombobox unten angeben. In der Kombobox oben geben Sie bitte den Pfad zur Datei. Im Feld **Dateityp** überprüfen Sie, ob der Dateityp richtig angegeben ist (Excel files(*.xls)). Anschließend auf **Öffnen** drücken. (s. Bild 13). Die Strukturen werden importiert.




Bild 13: Import der Strukturen aus Excel

Falls der Dateiname unkorrekt angegeben ist, erscheint folgende Fehlermeldung. (s. Bild 14)




Bild 14: Fehlermeldung

Überprüfen Sie bitte, ob der Pfad zur Datei richtig angegeben ist.

Wenn die Excel-Tabelle unkorrekt zusammengestellt ist, erscheint folgende Fehlermeldung. (s. Bild 15)




Bild 15: Fehlermeldung

Überprüfen Sie bitte Ihre Excel-Tabelle.

1.3. Export der Strukturen an Excel

Sie können Daten in Excel speichern. Dazu müssen Sie den Dateinamen, wo die Daten gespeichert werden sollen, in die Kombobox unten angeben. In der Kombobox oben finden Sie bitte den Pfad zur Datei. Überprüfen Sie bitte, ob der Dateityp richtig angegeben ist (Excel files*.xls). Anschließend auf **Speichern** drücken. (s. Bild 16). Daten werden gespeichert. Sie können jetzt die gespeicherten Daten im Excel bearbeiten.




Bild 16: Export der Strukturen an Excel

1.4. Zeitplan...

Mit Hilfe der Funktion **Zeitplan** können Import- und Synchronisierungsvorgänge, sowie der Versand verschiedener Auswertungen automatisiert werden. Um diese Funktion zu aktivieren, muss die Aufgabe **Zeitplan eingeschaltet** im Menü **Optionen** aktiviert sein. (s. Kapitel [Weitere Einstellungen](#)). Um nötige Einstellungen durchzuführen, drücken Sie bitte auf den Button **Zeitplan** im Hauptmenü **Datei**. Es erscheint folgendes Dialogfenster. (s. Bild 17)




Bild 17: Zeitplan/Wiederkehr

Im rechten Bereich des Dialogfeldes **Zeitplan**, sehen Sie einen Kalender, der Ihnen Termin und Uhrzeit der geplanten Ereignisse anzeigt. Zur Übersicht gibt es eine Tages-, Wochen- und Monatsansicht. Hervorheben Sie dazu im Kalender den Zeitraum, der angezeigt werden soll.

Legen Sie zunächst fest wann und wie oft das Ereignis ausgeführt werden soll. Es gibt sieben verschiedene Möglichkeiten, die Wiederkehr eines Ereignisses festzulegen: **Einmalig**, **Regelmäßig**, **Stündlich**, **Täglich**, **Wochentage**, **Wöchentlich** und **Monatlich**.

Wiederkehr **Einmalig** bedeutet, dass der Benutzer nur einen bestimmten Termin für die Ausführung eines Ereignisses festlegen kann.

The screenshot shows a dialog box titled 'Wiederkehr' with a 'Frist' (Deadline) tab. It contains radio buttons for 'Einmalig' (selected), 'Regelmäßig', 'Stündlich', 'Täglich', 'Wochentage', 'Wöchentlich', and 'Monatlich'. Below the buttons, there is a time field 'Um' set to '09:05:17' and a date field set to 'Mittwoch, 2. März 2005'.

Wiederkehr **Regelmäßig** bedeutet, dass der Benutzer mit Hilfe der Popup-Listen darunter einen Zeitpunkt festlegen kann, zu dem das Ereignis regelmäßig wiederholt werden soll.

The screenshot shows the 'Wiederkehr' dialog box with the 'Regelmäßig' radio button selected. It includes fields for 'jeweils' (set to 4), 'Minute(n)' (selected from a dropdown), and 'nach' (set to 'Stundenanfang' from a dropdown).

Wiederkehr **Stündlich** bedeutet, dass der Benutzer angeben kann, um wie viel Minuten nach einem bestimmten in Stunden angegebenen Intervall ein Ereignis wiederholt werden soll.

The screenshot shows the 'Wiederkehr' dialog box with the 'Stündlich' radio button selected. It includes a time field 'Um' set to '0', a label 'Minute(n) nach', and a field set to '1' followed by 'Stunde(n)'.

Wiederkehr **Täglich** bedeutet, dass der Benutzer angeben kann, um wie viel Uhr nach einer wählbaren Anzahl von Tagen ein Ereignis wiederholt werden soll.

Wiederkehr | Frist

☐ Einmalig ☐ Regelmäßig ☐ Stündlich ☒ Täglich

☐ Wochentage ☐ Wöchentlich ☐ Monatlich

Um 12:11:40 jeweils 1 Tage

Wiederkehr **Wochentage** bedeutet, dass der Benutzer angeben kann, um wie viel Uhr an den ausgewählten Wochentagen ein Ereignis wiederholt werden soll. Der Benutzer kann auch mehrere Wochentage auswählen.

Wiederkehr | Frist

☐ Einmalig ☐ Regelmäßig ☐ Stündlich ☐ Täglich

☒ Wochentage ☐ Wöchentlich ☐ Monatlich

Um 12:11:40 jeweils ☐ Montag

Wiederkehr **Wöchentlich** bedeutet, dass der Benutzer angeben kann, um wie viel Uhr an einem ausgewählten Wochentag ein Ereignis wiederholt werden soll.

Wiederkehr | Frist

☐ Einmalig ☐ Regelmäßig ☐ Stündlich ☐ Täglich

☐ Wochentage ☒ Wöchentlich ☐ Monatlich

Um 12:11:40 jeweils Sonntag jeder Woche

Wiederkehr **Monatlich** bedeutet, dass der Benutzer angeben kann, um wie viel Uhr an einem ausgewählten Tag im Monat ein Ereignis wiederholt werden soll.

Wiederkehr | Frist

☐ Einmalig ☐ Regelmäßig ☐ Stündlich ☐ Täglich

☐ Wochentage ☐ Wöchentlich ☒ Monatlich

Um 12:11:40 am 1 Tag jeden Monats

Die Karte **Frist** (s. Bild 18) ist mit der Karte **Wiederkehr** verbunden. Hier kann der Benutzer einen Datumsbereich oder eine Zeitspanne für die Wiederholung eines Ereignisses festlegen. Beim **Datumsbereich** legt der Benutzer ein Start- und/oder Enddatum für die Wiederholung eines Ereignisses fest. Bei **Zeitspanne** gibt der Benutzer Start- und Endzeit an einem bestimmten Tag an. Generell kann auch eine Höchstzahl von Wiederholungen angegeben werden. Die Frist-Einstellungen arbeiten gleichzeitig mit den Wiederkehr-Einstellungen.




Bild 18: Zeitplan/Frist

Eine zusätzliche Option ist es Berichte zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch erstellen und verschicken zu lassen. Die notwendigen Einstellungen nehmen Sie im Feld **Bericht-Einstellungen** vor. (s. Bild 19) Diese Maske erscheint automatisch, wenn Sie ein Ereignis hinzufügen möchten. (**Beachten Sie:** wenn Sie das ambiLOG Programm zum ersten Mal benutzen, müssen die **Mail-Einstellungen** gemacht werden (s. [Mail-Einstellungen](#)) Wenn es nicht gemacht wurde, öffnet sich nach dem Betätigen des Buttons **Ereignisse hinzufügen** die entsprechende Eingabemaske)

Bild 19: Bericht-Einstellungen

Wie Sie auf dem Bild 19 sehen, können Sie jede der in Kapitel [Berichte](#) beschriebenen Auswertungen hier auswählen und einstellen.

Sie können hier Intervalle der Berichtgenerierung für die Absendung gemäß dem Zeitplan angeben. Dazu merken Sie das ausgesuchte Intervall.

- ***Intervall für Berichtgenerieren gilt für alle Berichte;***
- ***Intervall für Berichtgenerieren beginnt mit der Zeit der letzten Absendung;***
- ***Intervall für Berichtgenerieren beginnt mit der Absendungszeit minus angegebene durchschnittliche Dauer;***
- ***Intervall für Berichtgenerieren beginnt mit der angegebenen Zeit und endet mit der Absendungszeit minus angegebene durchschnittliche Dauer;***

Im Bereich **Datenschutz** können Sie folgende Funktionen aktivieren:

- ***Letzte Zahlen des Anrufers ausblenden;*** (d.h. letzte Ziffern der Telefonnummer der anrufenden Person werden ausgeblendet)
- ***Letzte Zahlen des Ziels ausblenden;*** (d.h. letzte Ziffern der Telefonnummer der angerufenen Person werden ausgeblendet)
- ***Telefonbuch benutzen;*** (d.h. die Namen der Inhaber der externen Telefonnummern, die in das Telefonbuch eingetragen sind, werden angezeigt.)

Im Bereich **Einstellungen für die Mail-Anmeldung** können Sie das Format der ausgegebenen Datei wählen. Möglich sind: **.xls**, **.doc**, **.pdf** und **.rtf**. Alle Einstellungen sichern Sie mit dem Button **OK**.

Mit den Buttons **Sichern** und **Laden** können Sie Zeitpläne in einer externen Datei auf Festplatte etc. sichern oder einen gespeicherten Zeitplan laden.

Um eine Auswertung zu verschicken, müssen nötige Einstellungen gemacht werden. Drücken Sie bitte den Button **Mail-Installation**. Es erscheint das Dialogfeld **Mail Installation**. (s. Bild 20) Hier müssen die Felder **An:** und **Betreff:** ausgefüllt, sowie im großen Feld unten einen Text eingeben werden.




Bild 20: Mail Installation

Mail-Einstellungen der ausgewählten Zeitplanaufgabe können mit Hilfe der Maske **Ereignis-Einstellungen** geändert werden. Sie können eine der vorhandenen Aufgaben gegebenenfalls anwählen. Danach wird der Button **Ereignis-Einstellungen** aufgesperrt und kann verwendet werden.

Sie können die angewählte Aufgabe im Rahmen des Zeitplans bewegen und dessen Abwicklungstermin damit ändern.

1.5. Synchronisieren...

Die Funktion **Synchronisieren** dient zur Verbindung des ambiLOGs mit seinem Webserver. Nachdem Sie diese Funktion im Menü **Datei** gewählt haben, erscheint auf dem Bildschirm das Dialogfeld **Synchronisieren**. (s. Bild 21)




Bild 21: Synchronisieren

Zum Starten der Synchronisierung mit einem ambiLOG-Webserver, folgen Sie diesen Schritten:

1. Geben Sie die URL und den Port des Hosts ein;

URL (uniform resource locator) – die Internetadresse

der Port = der Anschluss

der Host – der Zentralcomputer, der Datenbankanbieter, der Datenbankbetreiber

2. Klicken Sie auf den Button **Synchronisieren**.

Beachten Sie bitte, dass der Radiobutton **Volle Synchronisierung** nicht ausgefüllt bleibt.

Sie können eine **volle Synchronisierung** durchführen:

1. wenn sie einen neuen Host hinzufügen;

2. wenn Probleme aufgetreten sind;

3. wenn die Datenbank gelöscht wurde.

Nur der Administrator hat die Rechte für eine volle Synchronisierung. Sie können nur die eigenen Einstellungen (Host, Port) sichern, wenn Sie den Button **Anwenden** drücken.

vorhandene Hosts können über die Buttons **Löschen** bzw. **Hinzufügen** gelöscht oder hinzugefügt werden.

1.6. Weitere Funktionen

Statistiken berechnen....: Sie können die Anrufstatistiken berechnen. Diese Funktion wird bei der Traffic Analyse gebraucht. Nähere Information finden Sie im Kapitel [Traffic](#). Die Berechnung der Statistiken verläuft für die Zeitspanne nach der letzten Berechnung. Alle Statistiken werden in der Datenbank zeitgemäß gespeichert. Wenn Sie alle Statistiken neu berechnen möchten, benutzen Sie zuerst die Funktion **Statistiken löschen**. (s. [Optionen. Weitere Einstellungen](#))

Beispiel:

Wann müssen Statistiken neu berechnet werden?

Sie haben die Lizenz mit falscher Benutzeranzahl angegeben. Eine Zeit lang wurden Statistiken nach diesen Angaben berechnet und gespeichert. Sie haben die Anzahl der Benutzer geändert. Um gespeicherte Statistiken zu ändern, löschen Sie sie. Bei dem nächsten Mal werden alle Statistiken von Anfang an berechnet.

Minimieren in Systemtray: Sie können das ambiLOG in Systemtray minimieren. Das heißt, dass das Programm minimiert aber nicht geschlossen bleibt. Sie können sie jederzeit auf den Bildschirm zurückholen, indem Sie das entsprechende Zeichen, das in Systemtray unten erscheint, zweimal anklicken.

Beenden: Mit einem Klick auf den Button **Beenden** im Hauptmenü **Datei** können Sie das ambiLOG-Programm verlassen.

2. Ansicht

Für die Personalisierung der Benutzeroberfläche gibt es die folgenden Werkzeuge: **Shortcut-Leiste**, **Explorer**, **Shortcut-Leiste anpassen**, **Gehe zu** und **Sprache**.

Shortcut-Leiste: Wenn das Kreuzchen in der Box gesetzt ist, dann erscheint die Shortcut-Leiste mit allen verfügbaren Gruppen wie **Abfragen**, **Sicherheit**, **Strukturen** usw. links im Fenster.

Shortcut – die Schnellasten; die Tastaturkombination, der Tastaturbefehl



Bild 22: Shortcut-Leiste

Sie können eine gewünschte Breite der Shortcut-Leiste einstellen. Stellen Sie bitte den Mauszeiger auf die Rahmengrenze, so dass ein Doppelpfeil erscheint. Bewegen Sie die Maus mit der gedrückter linken Taste.

Explorer: Wenn das Kreuzchen in der Box gesetzt ist, dann erscheint der Explorer-Baum links im Fenster.




Bild 23: Explorer-Baum

Sie können eine gewünschte Breite des Explorer-Baums einstellen. Stellen Sie bitte den Mauszeiger auf die Rahmengrenze, so dass ein Doppelpfeil erscheint. Bewegen Sie die Maus mit der gedrückter linken Taste.

Shortcut-Leiste anpassen: Sie können hier zunächst festlegen, ob in der Shortcut-Leiste große oder kleine Symbole verwendet werden.

Mit dem Befehl **Gruppe hinzufügen** können Sie eine neue Gruppe erzeugen. Sie können eine neue Gruppe erschaffen, wenn Sie die Struktur der Felder für einen schnelleren Zugang ändern möchten. Es können folgende Gruppen umstrukturiert werden **Abfragen**, **Berichte**, **Traffic**.

Um eine Gruppe umzubenennen, klicken Sie auf diese Gruppe mit der rechten Maustaste, wählen Sie die Aufgabe **Gruppe umbenennen**. Tragen Sie den gewünschten Namen ein und drücken Sie auf **Enter**. Auf die gleiche Weise kann eine Gruppe gelöscht werden. Sie können die Gruppen löschen und umbenennen, die Sie erzeugt haben.

Sie können auch ein neues Shortcut erzeugen. Dazu müssen Sie den Befehl **Shortcut hinzufügen** auswählen. Dazu brauchen Sie aber entsprechende Rechte zu haben. (s. Kapitel [Sicherheit](#))

Gehe zu: mit diesem Befehl gehen Sie direkt zu ausgewählten Berichten, Abfragen usw.

Sprache: hier können Sie die Sprache der Benutzeroberfläche auswählen. Möglich sind Englisch und Deutsch. Voreingestellt ist Englisch. Sie müssen also ggf. beim ersten Programmstart umschalten.

Nachdem Sie die Sprache ausgewählt haben, erscheint eine Benachrichtigungsmeldung. (s. Bild 24)



Bild 24: Benachrichtigungsmeldung

Drücken Sie bitte auf **OK**. Das Hauptfenster wird automatisch geschlossen und erneut geöffnet.

3. Optionen

Im Menü **Optionen** sind die wichtigen Einstellungsfunktionen dargestellt: Mail-Einstellungen, Verbindung zum ambiLOG-Server, Import-Einstellungen u. a. m. Weiter werden alle Aufgaben des Menüs **Optionen** eingehend beschrieben.

3.1. Mail-Einstellungen...

Um bestimmte Mail-Einstellungen durchzuführen, wählen Sie bitte die Aufgabe **Mail-Einstellungen**. Es erscheint das entsprechende Dialogfeld. (s. Bild 25)

In diesem Dialogfeld können Sie die Voreinstellungen für den E-Mail-Versand von Berichten treffen.

Mail-Einstellungen

Vorgegebene Mail-Einstellungen

Bei der Vorbereitung der Berichte werden diese E-Mail-Einstellungen als Vorgabewert verwendet. Sie können aber jederzeit für einen bestimmten Bericht andere Adress-Daten angeben

Von:

An:

Kopie (cc):

Blindkopie (bcc):

Betreff:

Mail-Einstellungen

☐ MAPI verwenden

☒ SMTP-Server verwenden

SMTP-Server:

Vorgegebener Mail-Text

Bild 25: Mail-Einstellungen

Diese Einstellungen dienen als Voreinstellungen für den Versand von geplanten Berichten. Es ist möglich eine E-Mail für jede Wiederholung eines geplanten Ereignisses individuell einzurichten, das gilt aber nur für Berichte. Sie müssen auf jeden Fall einen SMTP-Server angeben. Weiterhin müssen Sie die Mail-Adressen von Sender und Empfänger eingeben und einen Betreff sowie einen Text eintragen. Danach können Sie mit Hilfe des Buttons **Test-Nachricht** prüfen, ob der E-Mail-Versand mit den getroffenen Einstellungen funktioniert. Sichern Sie dann Ihre Einstellungen mit einem Klick auf den Button **OK**.

3.2. Verbindung zum ambiLOG-Server einrichten...

Um mit ambiLOG arbeiten zu können, muss eine SQL-Datenbank erstellt werden. Wenn der Benutzer daher das erste Mal ambiLOG startet, erscheint automatisch das Dialogfeld **Verbindung zum ambiLOG-Server einrichten** (s. Bild 26), um eine neue Datenbank zu erstellen oder die Software mit einer bereits existierenden Datenbank zu verbinden.




Bild 26: Einrichtung der Verbindung zum ambiLOG-Server

Zum Einrichten der Verbindung sind einige Angaben notwendig. Wählen Sie zunächst aus dem Popup-Menü den passenden Server aus. ambiLOG sucht eigenständig nach Servern und trägt sie in diese Liste ein. Voreingestellt ist **local**-Host. Damit der ambiLOG Client mit dem Server verbunden werden kann, muss hier die IP-Adresse oder der Name des Computers angegeben werden, auf dem sich der Datenbank-Server befindet.

Zum Anmelden an dem ausgewählten Server können Sie entweder die in Windows NT integrierten Sicherheits-Features oder einen vorgegebenen Benutzernamen und Passwort nutzen. Wenn Sie die in Windows NT eingebaute Sicherheit benutzen und für den Zugang zur Datenbank bestimmte Rechte haben, muss der Computer, auf dem sich ambiLOG Client befindet, die gleichen Rechte haben.

Klicken Sie den passenden Radiobutton an. Danach tragen Sie in das nächste Feld den Datenbanknamen ein (z.B. ambilog20). Um die Datenbank neu zu erstellen, klicken Sie danach auf **Erstellen**. Es erscheint ein Dialogfeld, das Sie zur Bestätigung auffordert. (s. Bild 27)




Bild 27: Bestätigung der Erstellung einer neuen Datenbank

Wenn die Datenbank erstellt ist, starten Sie ambiLOG neu.

Wenn Sie eine bereits existierende Datenbank anbinden wollen, geben Sie zunächst den Namen ein und klicken dann **Testverbindung**. Klappt die Verbindung können Sie das Dialogfeld mit **OK** schließen. Wenn Sie mit einem anderen Server arbeiten wollen, wählen Sie ihn einfach aus der Liste aus und verfahren dann weiter, wie hier beschrieben.

3.3. Import-Einstellungen

Alle Import-Einstellungen haben wir bereits in Kapiteln [Import von Strukturen und Anrufrdaten aus der Datei](#) , [Import von Strukturen aus der Swyx-Datenbank](#) , [Import der Anrufrdaten aus der Swyx-CDR-Datenbank](#) beschrieben. Wählen Sie bitte ein Kapitel. Mit Hilfe der Hyperlinks gelangen Sie direkt zu dem nötigen Abschnitt.

3.4. Aktuellen Benutzer wechseln...

Diese Funktion erlaubt es einen Benutzer mit festgelegten Rechten zu wechseln. Wählen Sie aus dem Popup-Menü Ihr Login aus und geben Sie Ihr Passwort ein. Mit einem Klick auf den Button **Login** melden Sie sich an. Voreingestellt als Login ist der Administrator mit umfassenden Rechten.




Bild 28: Dialogfeld Login

Damit das Login eines neuen Nutzers im Popup-Menü erscheint, müssen Sie ihn in der Tabelle *ambiLOG Accounts* im Modul *Sicherheit* (s. Kapitel [Sicherheit](#)) mit individuellem Login und Passwort anlegen. Wenn Sie das eingegebene Passwort sichern wollen, setzen Sie das Häkchen in den Radiobutton *Passwort sichern*.

Bitte beachten Sie: wenn die Einstellung *Sicherung eingeschaltet* (im Menü *Optionen*) nicht aktiviert ist, ist das Dialogfeld *Aktuellen Benutzer wechseln...* gesperrt.

3.5. Weitere Einstellungen

Sicherung eingeschaltet: wenn die Box angekreuzt ist, ist diese Funktion aktiviert. Im unaktiven Zustand sind die Funktionen *Aktuellen Benutzer wechseln...* und *Beenden durch Passwort geschützt* gesperrt.

Zeitplan eingeschaltet: hier können Sie die Zeitplan-Funktion ein- und ausschalten. Nur wenn diese Box angekreuzt ist, werden die Zeitpläne ausgeführt.

Beenden durch Passwort geschützt: diese Funktion hängt von der Funktion *Sicherung eingeschaltet* ab. Wenn *Sicherung eingeschaltet* aktiviert ist, können Sie auch *Beenden durch Passwort geschützt* aktivieren. So wird ambiLOG vor dem Beenden des Programms nach dem Passwort fragen.

Starten mit Windows: diese Funktion erlaubt ambiLOG automatisch beim Einschalten des Computers zu starten.

Update: diese Funktion ermöglicht es neue Version aus dem Web zu laden.

Datenbank-Bedienung:

Statistiken löschen: Die Berechnung der Statistiken verläuft für die Zeitspanne nach der letzten Berechnung. Wenn Sie alle Statistiken neu berechnen möchten, müssen die gespeicherten Statistiken gelöscht werden. bei der nächsten Berechnung werden alle Statistiken neu berechnet.




Bild 29: Statistiken löschen

Beispiel:

Wann müssen Statistiken neu berechnet werden?

Sie haben die Lizenz mit falscher Benutzeranzahl angegeben. Eine Zeit lang wurden Statistiken nach diesen Angaben berechnet und gespeichert. Sie haben die Anzahl der Benutzer geändert. Um gespeicherte Statistiken zu ändern, löschen Sie sie. Bei dem nächsten Mal werden alle Statistiken von Anfang an berechnet.

Datenbank sichern: hiermit sichern Sie Ihre Arbeit vom SQL-Server in einen Ordner auf der Festplatte.

Datenbank wiederherstellen: erlaubt die Wiederherstellung der Datenbank aus einem Ordner auf der Festplatte.

Datenbank löschen: löscht die gesamte SQL-Datenbank.

Die Aktionen **Datenbank sichern**, **Datenbank wiederherstellen**, **Datenbank löschen** können nur vom Administrator durchgeführt werden.

4. Hilfe

4.1. Lizenzmanager...

Geben Sie hier das Lizenz-Kennwort und die Lizenz-Nummer ein, um ambiLOG freizuschalten. Das Kennwort finden Sie in der Registrierungsmail unter „Keyword for License“. Die umfangreiche Lizenznummer kopieren Sie am besten mit Hilfe des Buttons ***Einfügen aus Zwischenablage*** aus der E-Mail in das Textfeld. Ohne Freischaltung importiert ambiLOG nur eine beschränkte Anzahl von Datensätzen und ist nur für 2 Tagen gültig. Im unteren Bereich erhalten Sie Informationen über die Anzahl der zugelassenen Benutzer und die Gültigkeit Ihrer Lizenz. Die Gültigkeit der Lizenz wird durch das Internet automatisch geprüft.




Bild 30: Lizenzmanager Wizard

4.1.1. Temporäre Lizenz

Zum Hinzufügen einer temporären Lizenz folgen Sie den Anweisungen des Lizenzmanagers „Wizard“:

Schritt 1: im Lizenzmanager drücken Sie auf den Button *Lizenz hinzufügen*. Auf dem Bildschirm erscheint folgende Form (s. Bild 31):



Bild 31: Lizenztypen

Schritt 2: wählen Sie den Radiobutton *Temporäre Lizenz* und drücken Sie auf den Button *Weiter*.

Schritt 3: fügen Sie den von Ihrem Dealer erhaltenen Lizenzcode (s. Bild 32) ein und drücken Sie auf den Button *Weiter*.

**Bild 32: Lizenznummer**

Die temporäre Lizenz wird hinzugefügt.

4.1.2. Permanente Lizenz

Um eine permanente Lizenz hinzuzufügen, folgen Sie den Anweisungen des Lizenzmanagers „Wizard“:

Schritt 1: drücken Sie auf den Button *Anfrage*. Auf dem Bildschirm erscheint folgende Maske (s. Bild 33):

**Bild 33: Auswahl einer Lizenz**

Schritt 2: wählen Sie eine Lizenz aus, die Sie als eine permanente Lizenz anfragen möchten und drücken Sie auf den Button **Weiter**.

Schritt 3: füllen Sie die Registrierungsmaske (s. Bild 34) aus und drücken Sie auf den Button **Weiter**.

Beachten Sie: in jedem Feld müssen minimal 2 Zeichen angegeben werden. z.B. **D** für Deutschland im Feld **Land** ist unzulässig.

Bild 34: Registrierungsmaske

Schritt 4: wenn Sie die Lizenz über die E-Mail, direkt vom ambiLOG oder ohne ambiLOG dazu zu nutzen anfragen möchten, müssen Sie einen der Radiobuttons (s. Bild 35) auswählen.



Bild 35: Möglichkeiten der Lizenzanmeldung

Der Radiobutton ***Direktverbindung zum Web-Server*** erlaubt es den Code für die permanente Lizenz direkt bei dem Web-Server anzufragen. Wählen Sie diesen Radiobutton und drücken Sie auf ***Weiter***, es erscheint folgende Meldung: (s. Bild 36)



Bild 36: Lizenzanfrage über Web-Server/ E-Mail

Bestätigen Sie hier, ob Sie die angegebenen Informationen wirklich absenden möchten. Drücken Sie dafür auf **Weiter**.

Mit Hilfe des Radiobuttons **E-Mail senden** können Sie den Code für die permanente Lizenz über die E-Mail anfragen. Wählen Sie dafür diesen Radiobutton und verfahren Sie weiter wie bei **Direktverbindung zum Web-Server**.

Der Radiobutton **Anhangsdatei erstellen** ermöglicht es eine Datei mit den nötigen Informationen über Ihren Rechner, sowie den Code der ambiLOG temporären Lizenz im Speicher zu sichern. Die in einem **rpt**-Format gespeicherte Datei soll an Ihren Dealer zur weiteren Erstellung einer permanenten Lizenz gesendet werden. Nachdem Sie diesen Radiobutton gewählt haben, drücken Sie auf **Weiter**. Auf dem Bildschirm erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie Position der Anfragedatei und die E-Mail-Adresse Ihres Dealer sehen. (s. Bild 37) Drücken Sie anschließend auf den Button **Weiter**.



The screenshot shows the 'Lizenzmanager Wizard' window. The title bar says 'Lizenzmanager Wizard'. The main header has the text 'Lizenzmanager' in blue. Below the header, it says 'Bitte, lesen Sie die Informationen unten'. There are two text input fields. The first is labeled 'Position der Anfragedatei:' and contains the path 'C:\Programme\ambiLOG 2.0\Request\licensesRequest.rqt'. The second is labeled 'Bitte, senden Sie die Anfragedatei an diese Adressen:' and contains the email address 'license@swyx.com'. At the bottom, there are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

Bild 37: Anfragedatei erstellen

Nachdem Sie den permanenten Lizenzcode von Ihrem Dealer per E-Mail in einer **alf**-Datei bekommen haben, speichern Sie diesen auf Ihrem Rechner.

Schritt 5: drücken Sie den Button *Lizenz hinzufügen*. Auf dem Bildschirm erscheint die auf dem Bild 31 dargestellte Maske.

Schritt 6: wählen Sie den Radiobutton *Permanente Lizenz* und drücken Sie auf den Button *Weiter*.



The screenshot shows the 'Lizenzmanager Wizard' window. The title bar says 'Lizenzmanager Wizard'. The main header has the text 'Lizenzmanager' in blue. Below the header, it says 'Wählen Sie hier bitte Ihre Datei für die permanente Lizenz.'. There is a label 'Datei wählen' above a text input field. To the right of the input field is a 'Browse...' button. At the bottom, there are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

Bild 38: Dateiauswahl

Schritt 7: finden Sie mit Hilfe *Browse* auf dem Speicher die nötige Lizenzdatei in **alf**-Format und Drücken Sie auf *Weiter*. Die Lizenz wird hinzugefügt.

4.2. Über...

Die jeweilige Form informiert Sie über Ihre eingesetzte Version und das Copyright.



Bild 39: Über ambiLOG


II Beschreibung der Programmfunktionen

1. Strukturen

Der Modul **Strukturen** dient dazu, Ihre eigenen Unternehmensstrukturen in ambiLOG abzubilden. Sie können Abteilungen und Unterabteilungen erfassen und auch Projektgruppen anlegen. Mit zwei Mausklicks können Sie nach Eingabe der Daten z.B. feststellen, welche Nebenstellenummern einem bestimmten Mitarbeiter zugewiesen sind. Alle hier angewählten Datensätze können mit Hilfe der Tasten **Druckvorschau** und **Drucken** durchgesehen bzw. gedruckt werden.

1.1. Abteilungen

Alle verfügbaren importierten Abteilungen werden angezeigt.

Alle Spalten in der Tabelle können alphabetisch aufsteigend oder absteigend sortiert werden. Zeigt das Pfeilchen () nach oben, verläuft die Sortierung von A bis Z. Und umgekehrt, zeigt das Pfeilchen nach unten, verläuft die Sortierung von Z bis A. Um die Lage des Pfeilchens zu verändern, klicken Sie einmal darauf.

Sie können neue Abteilungen hinzufügen und alle verfügbaren Abteilungen ansehen

Um neue Abteilungen hinzuzufügen oder vorhandene zu löschen, benutzen Sie die Buttons **Eintrag Hinzufügen** oder **Eintrag löschen**.

Alle Abteilungen können in einem Baum-Diagramm angeordnet und ggf. zu abhängigen Unterabteilungen gemacht werden. Vorhandene Abteilungen im Baum-Diagramm werden in alphabetischer Ordnung angezeigt.

Um eine **Unterabteilungen** hinzuzufügen, wählen Sie im Baum-Diagramm die Abteilung, für die Sie eine Unterabteilung hinzufügen möchten. Klicken Sie diese Abteilung mit der rechten Maustaste an und wählen Sie **Abhängiges Element hinzufügen**. Oder wählen Sie im Menü **Abteilungen Unterabteilung hinzufügen**. Geben Sie der Unterabteilung einen Namen.

Sie können auch nach einer bestimmten Abteilung suchen, indem Sie die Anfangsbuchstaben in das Feld **Suche** tippen und auf den Button **Suche** drücken. Sie können einen Eintrag aber auch direkt ansteuern, indem Sie seine Ordnungsnummer in die erste von den beiden Checkbox eintragen und auf **Enter** drücken. (s. Bild 40)

Sie können die angegebenen Daten aktualisieren. Benutzen Sie dazu den Button **Aktualisieren**.

Alle Datensätze können mit Hilfe der Tasten **Druckvorschau** und **Drucken** durchgesehen bzw. gedruckt werden. Sie können auch ggf. bevor Sie zu drucken beginnen Seiten einstellen. Wählen Sie dazu **Seiteneinstellung** im Menü **Datei**.




Bild 40: Tabelle Abteilungen

Wenn Sie an einem Datensatz mit dem rechten Mausbutton klicken, können Sie die Funktion **Eintrag bearbeiten** verwenden. Auf dem Bildschirm erscheint das Dialogfenster **Abteilung bearbeiten**. (s. Bild 41)




Bild 41: Abteilung bearbeiten

Hier können Sie Informationen über die ausgewählte Abteilung und alle Benutzer, die mit dieser Abteilung bereits verlinkt sind sich ansehen bzw. ändern. Es ist möglich die Benutzer alphabetisch aufsteigend oder absteigend zu sortieren. Benutzen Sie dazu das Pfeilchen.

Verlinken = elektronisch verknüpfen, verbinden (*engl.* to link - verbinden)
das Link = der Anschluss

Wie verlinkt man einen Benutzer mit der ausgewählten Abteilung?

Benutzen Sie dazu die Registerkarte **Benutzer-Links** (s. Bild 42). Im Fenster **Vorhandene Benutzer** sehen Sie alle vorhandenen Benutzer, die mit der Abteilung nicht verknüpft sind. Wählen Sie einen Benutzer und drücken Sie auf den Button **Hinzufügen** um diesen Benutzer mit der Abteilung zu verlinken. Der Benutzername wird in das Fenster **Verknüpfte Benutzer** versetzt. Wenn Sie einen Benutzer aus der Abteilung entfernen möchten, benutzen Sie den Button **Löschen**.

Mit dem Drücken des Buttons **OK** sichern Sie alle gemachten Verknüpfungen. Beim Drücken des Buttons **Abbrechen** widerrufen Sie die gemachten Verlinkungen.

In der jeweiligen Maske kann auch die Schnell-Suche-Funktion angewendet werden, indem Sie die Kombobox unten benutzen. Es ist möglich die Benutzer alphabetisch aufsteigend oder absteigend zu sortieren. Benutzen Sie dazu das Pfeilchen.




Bild 42: Abteilung bearbeiten

1.2. Anlagen und Anlage-Gruppen

Anlagen


Alle verfügbaren importierten Anlagen werden angezeigt (s. Bild 43). Die Anlagen bestimmen die Ruflinie. Es gibt zwei Anlage-Arten je nach Typ der Verbindungslinie (z.B. über Internet oder ISDN).

Alle Kolumnen können aufsteigend oder absteigend angeordnet sein. Zeigt das Pfeilchen (Anlage) nach oben, verläuft die Sortierung aufsteigend. Umgekehrt, zeigt das Pfeilchen nach unten, verläuft die Sortierung absteigend. Um die Lage des Pfeilchens zu verändern, klicken Sie einmal darauf.

Sie können Anlage-Arten, Anlage-Gruppen, Anzahl der Kanäle ansehen und wählen.

Sie können die angegebenen Daten aktualisieren. Benutzen Sie dazu den Button **Aktualisieren**.

Alle Datensätze können mit Hilfe der Tasten **Druckvorschau** und **Drucken** durchgesehen bzw. gedruckt werden. Sie können auch ggf. bevor Sie zu drucken beginnen Seiten einstellen. Wählen Sie dazu **Seiteneinstellung** im Menü **Datei**.



Anlage	Anlage-Gruppe	Art	Name	Anzahl der Kanäle
SwyxRiga	SwyxRiga	Swyx-Link	SwyxRiga	10
SwyxMinsk	SwyxMinsk	Swyx-Link	SwyxMinsk	10
SwyxLancom	SwyxLancom	Swyx-Link	SwyxLancom	10
SwyxGate11	SwyxGate	ISDN-Linie	SwyxGate11	10
SwyxGate1	SwyxGate	ISDN-Linie	SwyxGate1	10
SwyxEra	Nicht angegeben	Swyx-Link	SwyxEra	10
Swyx-Bonenkamp	Swyx-Bonenkamp	Swyx-Link	Swyx-Bonenkamp	10
Swyx.US - Swyx.Germany	Swyx.US - Swyx.Germany	Swyx-Link	Swyx.US - Swyx.Germany	10
Swyx.Germany - Swyx.US	Swyx.Germany - Swyx.US	Swyx-Link	Swyx.Germany - Swyx.US	10
sby_swyx_ph	sby_swyx_ph	Swyx-Link	sby_swyx_ph	10
MinskCropmark	MinskCropmark	Swyx-Link	MinskCropmark	10
LocalLink	LocalLink	Swyx-Link	LocalLink	10
InternalLinkBack	InternalLinkBack	Swyx-Link	InternalLinkBack	10
InternalLink	InternalLink	Swyx-Link	InternalLink	10
ConnectToSwyx	ConnectToSwyx	Swyx-Link	ConnectToSwyx	10
[call routing]	Nicht angegeben	Anruf-Routing	[call routing]	10

Bild 43: Tabelle Anlagen

Nach dem Drücken des Buttons **Felder anzeigen**, erscheint ein zusätzliches Fenster.


In dieses Fenster können Sie Felder bzw. Kolumnen versetzen, die Sie gerade in der Tabelle nicht brauchen. Sie müssen mit der gedrückten linken Maustaste den Feldernamen in das Fenster hinüberziehen. Auf die gleiche Weise können Sie die Felder zurück in die Tabelle einsetzen. (s. Bild 44)



Bild 44: Felder anzeigen

Wie kann man für eine Anlage eine andere Anlage-Gruppe oder Anlage-Art wählen?

Jede Anlage kann zur Gruppe manuell hinzugefügt oder aus der ausgewählten Gruppe gelöscht werden. Wählen Sie dazu eine Anlage, die zu einer anderen Anlage-Gruppe hinzugefügt werden soll. Klicken Sie mit der linken Maustaste die Anlage-Gruppe an. Das Feld wird zu einer Kombobox umgestaltet.

() Wählen Sie eine andere Gruppe. Die Anlage wird in die ausgewählte Gruppe versetzt.

Die Änderung der Anlage-Art verläuft auf die gleiche Weise.

Bestimmung von Anlage-Art und Anzahl der Kanäle ist für die statistische Berechnung nötig. (s. Abschnitt [Traffic-Analysator](#))

Sie können auch nach einer bestimmten Anlage suchen, indem Sie die **Suchfunktion** benutzen. Tippen Sie die Anfangsbuchstaben in das Feld **Suche** und drücken Sie auf den Button **Suche**. Sie können einen Eintrag aber auch direkt ansteuern, indem Sie seine Ordnungsnummer in die erste von den beiden Checkbox eintragen und auf **Enter** drücken. (s. Bild 43)

Um eine Anlage zu bearbeiten, müssen Sie dazu entsprechende Rechte haben. (s. Kapitel [Sicherheit](#))

Anlage-Gruppen


Alle vorhandenen Anlagen gehören zu den bestimmten Anlage-Gruppen. Sie können eine Anlage manuell von einer in eine andere Gruppe versetzen. (s. o. „**Anlagen**“)

Sie können vorhandene Anlage-Gruppen in der Tabelle ansehen, neue Anlage-Gruppen erstellen, ausgewählte Anlage-Gruppen löschen. (s. Bild 45). Benutzen Sie dazu die entsprechenden Buttons.

Die *Suchfunktion* funktioniert auf die gleiche Weise wie bei den **Anlagen**.

Zum *Vorschau und Druck* des angewählten Datensatzes benutzen Sie die entsprechenden Buttons. Sie können auch ggf. bevor Sie zu drucken beginnen Seiten einstellen. Wählen Sie dazu *Seiteneinstellung* im Menü *Datei*.

Um eine Anlage-Gruppe bearbeiten zu können, müssen Sie entsprechende Rechte haben. (s. Kapitel [Sicherheit](#))




Name der Anlage-Gruppe	Beschreibung
SwyxGate	
InternalLink	
sby_swyx_ph	
InternalLinkBack	
SwyxGermany - SwyxUS	
SwyxRiga	
SwyxUS - SwyxGermany	
SwyxLancom	
Swyx-Bonenkamp	
ConnectToSwyx	
SwyxMinsk	
LocalLink	
MinskCropmark	

Bild 45: Tabelle Anlage-Gruppen

1.3. Benutzer

In diesem Modul finden Sie eine Übersicht über alle ambiLOG-Benutzer.

Alle Kolumnen können aufsteigend oder absteigend sortiert werden. Zeigt das Pfeilchen (Benutzername ) nach oben, verläuft die Sortierung aufsteigend. Umgekehrt, zeigt das Pfeilchen nach unten, verläuft die Sortierung absteigend. Um die Lage des Pfeilchens zu verändern, klicken Sie einmal darauf.

Sie können die Spaltenordnung ändern. Drücken Sie den Button **Nach Box gruppieren**. Es erscheint ein graues Feld. (s. Bild 47) Folgen Sie der Forderung dieses Feldes, d.h. ziehen Sie mit der gedrückten linken Maustaste den Spaltennamen auf das graue Feld.

Sie können einen Eintrag hinzufügen bzw. löschen. Benutzen Sie dazu die entsprechenden Buttons oder wählen Sie die entsprechenden Aufgaben im Menü **Bearbeiten**.

Um einen bestimmten Benutzer schnell zu finden, benutzen Sie die **Suchfunktion**. Tippen Sie die Anfangsbuchstaben seines Namens in das Feld **Suche** und drücken Sie auf den Button **Suche**. Sie können einen Eintrag auch direkt ansteuern, indem Sie seine Nummer in die erste von den beiden Kombobox eintragen und auf **Enter** drücken. (s. Bild 47)

In diesen Kombobox wird Anzahl von angezeigten Zeilen gezeigt. Anzahl von gesamten Einträgen sehen Sie unten im Kasten **Total Records**. (s. Bild 46)




Bild 45: Einträgeanzahl

Sie können die angegebenen Daten aktualisieren. Benutzen Sie dazu den Button **Aktualisieren**.

Alle Datensätze können mit Hilfe der Tasten **Druckvorschau** und **Drucken** durchgesehen bzw. gedruckt werden. Sie können auch ggf. bevor Sie zu drucken beginnen Seiten einstellen. Wählen Sie dazu **Seiteneinstellung** im Menü **Datei**.

Ziehen Sie den Spaltennamen hierher über, um nach dieser Spalte zu gruppieren.

Benutzername	Vorname	Nachname	Verknüpfte Swyx-Teilnehm...	Verknüpfte Nebenstellen	Abteilung	Geschlecht	Adresse (privat)
Administrator			Administrator				
Alex Rodionov			Alex Rodionov	80			
Andrey Osinskiy			Andrey Osinskiy	77, 2113077			
Anne SwyxPhone			Anne SwyxPhone	281			
Anzeigenrespon...			Anzeigenresponse	335, 333, 334			
Baringhorst, Ber...			Baringhorst, Bernd	363			
Bender, Harald			Bender, Harald	360, 361, 345, 371	Verkauf		
Bespr. 0.08 (156)			Bespr. 0.08 (156)	156	Verkauf		
Bespr. 1.31 (157)			Bespr. 1.31 (157)	157	Verkauf		
Besucher			Besucher	114			
Bode, Michael			Bode, Michael	194			
Boecker, Thomas			Boecker, Thomas	180, 193			
Bonenkamp, Ralf			Bonenkamp, Ralf	235			
Brüßler, Wolfgang			Brüßler, Wolfgang	236			
Crueger, Marco			Crueger, Marco	324			
Demo1			Demo1	196			
Demo3			Demo3	198			
Dimitry Volokh			Dimitry Volokh				
Ditscheid, Stefan			Ditscheid, Stefan	238			

Bild 47: Tabelle Benutzer

In der Kombobox **Stil anzeigen** können Sie auswählen, wie die Benutzerdaten angezeigt werden sollen:

Liste – die Benutzerdaten werden in einer Tabelle eingezeigt (s. Bild 47)

Karten – für jeden Benutzer wird eine Karte erstellt. Mit Hilfe der entsprechenden Buttons können Sie die Karten ein- und ausklappen. (s. Bild 48,49)

Stil anzeigen: Karten

Suche: Mu

Benutzername	Vorname	Nachname	Telefonnummer (privat)	Mobilnummer	Adresse (privat)
Ziegler, Thomas					
Wellige, Tom					
Thomson, Michael					
Zentrale					
Victor Kolosov					
Supportxxx					
Zeitanzeige					
Vertrieb					
Support RI					

Bild 48: Karten (ausgeklappt)



Bild 49: Karten (eingeklappt)

Gruppierte Spalten – die Benutzerdaten werden in gruppierten Spalten angezeigt. (s. Bild 50)

Stil anzeigen Gruppierte Spalten					
Suche <input type="text" value="Mu"/> 1 von 34					
Ziehen Sie den Spaltennamen hierher über, um nach dieser Spalte zu gruppieren.					
Photo	Benutzername	Verknüpfte {LogUserName}-Teilnehmer	Adresse (privat)		Beschreibung
	Vorname Nachname	Verknüpfte Nebenstellen	Telefonnummer (privat) Mobilnummer	Geschlecht Bericht für	
▶	Administrator				
				Nicht angege...	
	Alex Rodionov				
				Nicht angege...	
	Andrey Osinskiy				
				Nicht angege...	

Bild 50: Gruppierte Spalten

Nach dem Drücken des Buttons **Felder anzeigen**, erscheint ein zusätzliches Fenster. In dieses Fenster können Sie Felder bzw. Kolumnen versetzen, die Sie gerade in der Tabelle nicht brauchen. Sie müssen mit der gedrückten linken Maustaste den Feldernamen in das Fenster hinüberziehen. Auf die gleiche Weise können Sie die Felder zurück in die Tabelle einsetzen. (s. Bild 51)

**Bild 51: Felder anzeigen**


Sie können neue ambiLOG-Benutzer und ihre Eigenschaften anlegen, sowie ausgewählte Benutzer bearbeiten. Es ist weiterhin möglich Links zu den ausgewählten Swyx-Teilnehmern, Nebenstellen und Projekten herzustellen oder zu löschen.

das Link = der Anschluss, die Verbindung, die Verknüpfung

Wie kann man einen Eintrag bearbeiten oder einen Eintrag hinzufügen?

Wählen Sie in der Tabelle einen Eintrag, den Sie bearbeiten möchten.

Mit einem Doppelklick darauf öffnet sich das entsprechende Dialogfenster, das einige Registerkarten enthält. (Sie können auch im Menüpunkt **Bearbeiten** die Aufgabe **Eintrag bearbeiten** auswählen) (s. Bild 52)

**Bild 52: Benutzer-Links bearbeiten**

Um einen neuen Benutzer hinzuzufügen, wählen Sie im Menü-Punkt **Bearbeiten**, im Kontextmenü, oder auf der Werkzeugleiste die entsprechende Aufgabe. Klicken Sie das blau markierte Feld in der Tabelle zweimal an. Es erscheint das Dialogfenster **Neuen Benutzer hinzufügen**. Dieses Dialogfenster ist dem Dialogfenster **Benutzer-Links bearbeiten** gleich. (s. Bild 53)

Also, um einen Eintrag zu bearbeiten oder einen neuen Eintrag hinzuzufügen, müssen die gleichen Masken ausgefüllt werden. Im ersten Fall können die vorhandenen Informationen geändert werden. Im zweiten Fall müssen neue Daten angegeben werden.

Weiter werden alle Registerkarten eingehend beschrieben.

Registerkarte Allgemeine Informationen: Die jeweilige Registerkarte enthält allgemeine Informationen über den Benutzer (s. Bild 53). **Das Feld Benutzername ist ein Pflichtfeld.** Sie können auch die Felder **Vorname**, **Nachname**, **Geschlecht**, **Telefonnummer (privat)**, **Mobilnummer** und **Adresse (privat)** gegebenenfalls einfügen. Der jeweilige Benutzer kann bei Bedarf einer bestimmten Abteilung zugeordnet werden. Außerdem können Sie hier ein Photo auswählen bzw. löschen.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Neuen Benutzer hinzufügen". It has four tabs: "Allgemeine Informationen" (selected), "Swyx-Teilnehmer-Links", "Verknüpfte Nebenstellen", and "Nebenstellen-Links". The "Allgemeine Informationen" tab contains three sections: "Abteilungsinformationen" with a dropdown menu showing "- Keine Abteilung -"; "Persönliche Informationen" with text boxes for "Benutzername:" (containing "Neuen Namen eingeben"), "Vorname:", "Nachname:", and a dropdown for "Geschlecht:"; and "Kontaktinformationen" with text boxes for "Telefonnummer:", "Mobilnummer:", and a larger text box for "Adresse (privat)". To the right of these sections is a large empty box labeled "Foto". Below the "Foto" box are two buttons: "Photo auswählen" and "Photo löschen". At the bottom of the dialog are "OK" and "Abbrechen" buttons.

Bild 53: Registerkarte Allgemeine Informationen

Alle eingegebenen bzw. geänderten Informationen sichern Sie mit dem Drücken auf den Button **OK**. Nach dem Drücken auf den Button **Abbrechen** gehen alle Veränderungen verloren.

Registerkarte *Swyx-Teilnehmer-Links*: Die Maske ermöglicht es Verknüpfungen zwischen den vorhandenen Swyx-Teilnehmern und dem angewählten Benutzer hinzuzufügen oder diese gegebenenfalls zu löschen. Alle Nebenstellen und Projekte des ausgewählten Swyx-Teilnehmers werden nur mit dem Benutzer verknüpft, der bearbeitet wird. (s. Bild 54)

Um eine Verknüpfung mit einem Swyx-Teilnehmer hinzuzufügen, wählen Sie einen gewünschten nicht verlinkten Swyx-Teilnehmer aus der Liste ***Vorhandene Swyx-Teilnehmer (Nicht verlinkt)***. Drücken Sie auf den Button ***Hinzufügen***. Der Name dieses Teilnehmers wird in die Liste ***Verknüpfte Swyx-Teilnehmer*** versetzt. Um eine Verknüpfung zu entfernen, wählen Sie den ausgesuchten Namen im rechten Feld und drücken Sie auf ***Löschen***.








Bild 54: Swyx-Teilnehmer-Links

Alle erreichbaren Swyx-Teilnehmer können durch Anklicken des Buttons ***Alle/Nicht verlinkten an Teilnehmern*** () angezeigt werden. Wenn ein Swyx-Teilnehmer mit einem Benutzer verlinkt ist, so wird der Swyx-Teilnehmer in der Kolumne ***Vorhandene Swyx-Teilnehmer (Nicht verlinkt)*** nicht angezeigt. Der Button ***Gruppe*** () ermöglicht es alle Benutzer nach dem ersten Buchstaben zu sortieren. Die Sortierung erfolgt in alphabetischer Ordnung automatisch. Mit Hilfe der Tasten ***Alle einklappen*** () und ***Alle ausklappen*** () können Sie die Gruppen von ***Vorhandenen Swyx-Teilnehmern*** in die Liste ein- bzw. ausklappen.

Um einen Swyx-Teilnehmer schnell zu finden, benutzen Sie die Kombobox. (s. Bild 54)

Sie können die Namen alphabetisch aufsteigend oder absteigend sortieren. Benutzen Sie dazu das Pfeilchen.

Registerkarte *Verknüpfte Nebenstellen*: In der Maske finden Sie alle mit dem angewählten Benutzer verknüpfte Nebenstellen. (s. Bild 55) Die Nebenstellen können aufsteigend oder absteigend sortiert sein. Das hängt von der Lage des Pfeilchens ab.




Bild 55: Verknüpfte Nebenstellen

Registerkarte *Nebenstellen-Links*: Hier können Sie Nebenstellen verlinken, die zu keinem Benutzer gehören. Sie befinden sich in der Spalte *Vorhandene Nebenstellen*. (s. Bild 56) Wählen Sie Nebenstellen, die Sie mit dem ausgewählten Benutzer verknüpfen möchten. Drücken Sie auf *Hinzufügen*. Die Nebenstellen werden in die Spalte *Verknüpfte Nebenstellen* versetzt.

Verlinken = elektronisch verknüpfen, verbinden (*engl.* to link - verbinden)

Um eine Verknüpfung zu löschen, wählen Sie eine Nebenstelle in der Kolumne **Verknüpfte Nebenstellen** und drücken Sie auf **Löschen**. Die Nebenstelle wird in die Kolumne **Vorhandene Nebenstellen** versetzt.

Mit dem Drücken auf den Button **OK** sichern Sie alle gemachten Verknüpfungen. Mit dem Drücken auf den Button **Abbrechen** schließen Sie das Fenster. Alle zuletzt gemachten Verknüpfungen gehen verloren.

Nebenstellen, die in der Kolumne zu sehen sind, können aufsteigend oder absteigend sortiert werden. Das hängt von der Lage des Pfeilchens ab.




Bild 56: Nebenstellen-Links

1.4. Nebenstellen


Alle verfügbaren importierten Swyx-Nebenstellen werden angezeigt (s. Bild 57). Sie können aufsteigend oder absteigend sortiert werden. Das hängt von der Lage des Pfeilchens ab. Um die Lage des Pfeilchens zu verändern, klicken Sie einmal darauf. Die Spalten **Verknüpfte Swyx-Teilnehmer** und **Beschreibung** können jeweils aufsteigend oder absteigend sortiert werden.

Sie können eine Nebenstelle schnell finden, indem Sie die **Schnellsuchefunktion** benutzen. Geben Sie die Nummer in das Suchfeld an und drücken Sie auf den Button **Suche**. Oder geben Sie die Ordnungsnummer von der gesuchten Nebenstelle in die erste von den beiden Checkbox an und drücken Sie auf die Taste **Enter**.

Sie können einen Eintrag hinzufügen bzw. löschen. Benutzen Sie dazu die entsprechenden Buttons oder wählen Sie die entsprechenden Aufgaben im Menü **Bearbeiten**.

Sie können die angegebenen Daten aktualisieren. Benutzen Sie dazu den Button **Aktualisieren**.

Alle Datensätze können mit Hilfe der Tasten **Druckvorschau** und **Drucken** durchgesehen bzw. gedruckt werden. Sie können auch ggf. bevor Sie zu drucken beginnen Seiten einstellen. Wählen Sie dazu **Seiteneinstellung** im Menü **Datei**.



Nummer	Verknüpfte Swyx-Teilnehmer	Beschreibung
0		
00		
000		
0000		
0016		
00194		
002		
0023		
0023115		
002314777		
0023147770		
002314777101		
002314777121		
002314777124		
002314777125		
002314777140		
002314777166		
002314777184		
002314777210	Konferenzraum 1	
002314777221		

Bild 57: Nebenstellen

Für jede Nebenstelle können Sie sich Verknüpfungen mit ambiLOG-Benutzern und – Abteilungen, sowie auch mit Swyx-Teilnehmern ansehen. Dazu müssen Sie die ausgewählte Nebenstelle zweimal anklicken. Oder im Menü-Punkt **Bearbeiten** die Aufgabe **Eintrag bearbeiten** auswählen. Es erscheint das Fenster **Nebenstelle bearbeiten**. (s. Bild 58)




Bild 58: Nebenstelle bearbeiten


Hier können Sie auch ggf. für die ausgewählte Nebenstelle eine Beschreibung angeben. Sichern Sie die vorgenommenen Änderungen mit dem Drücken auf den Button **OK**. Mit dem Drücken auf den Button **Abbrechen** geht die angegebene Information verloren.

Wie wurde die Nebenstelle mit Benutzern, Abteilungen und Swyx-Teilnehmern verknüpft?

Informationen dazu finden Sie in Kapitel [Benutzer](#).

1.5. Projekte

Alle verfügbaren importierten Projektnamen werden angezeigt (s. Bild 59).

Alle Projektnamen können alphabetisch aufsteigend oder absteigend angeordnet sein. Zeigt das Pfeilchen () nach oben, verläuft die Sortierung von A bis Z. Umgekehrt, zeigt das Pfeilchen nach unten, verläuft die Sortierung von Z bis A. Um die Lage des Pfeilchens zu verändern, klicken Sie einmal darauf. Projektnummer und Projektbeschreibungen können jeweils aufsteigend oder absteigend sortiert werden.

Sie können sich für jedes Projekt Verlinkungen mit ambiLOG-Benutzern und –Abteilungen ansehen. Dazu müssen Sie die ausgewählte Nebenstelle zweimal anklicken. Oder im Menüpunkt **Bearbeiten** die Aufgabe **Eintrag bearbeiten** auswählen.




Bild 59: Projekte

Sie können auch nach einem bestimmten Projekt suchen, indem Sie seinen Namen in das Feld **Suche** tippen und auf den Button **Suche** drücken. Sie können einen Eintrag aber auch direkt ansteuern, indem Sie seine Ordnungsnummer in die erste der beiden Kombobox eintragen und auf **Enter** drücken.

Neue Projekte werden beim Import in die Tabelle eingesetzt. Es ist möglich Projekte anzurufen. Diese Anrufe werden aufgenommen und bei der Abfragen und Berichten benutzt. Sie werden auch mit den Benutzern bzw. Abteilungen verknüpft.

1.6. Swyx -Teilnehmer

Alle importierten Swyx-Benutzer werden angezeigt (s. Bild 60). Sie sehen für jeden Swyx-Teilnehmer Verbindung mit Nebenstellen und seine Beschreibung.


Alle Swyx-Teilnehmer können alphabetisch aufsteigend oder absteigend angeordnet sein. Zeigt das Pfeilchen () nach oben, verläuft die Sortierung von A bis Z. Umgekehrt, zeigt das Pfeilchen nach unten, verläuft die Sortierung von Z bis A. Um die Lage des Pfeilchens zu verändern, klicken Sie einmal darauf. Die Spalten **Verknüpfte Nebenstellen** und **Beschreibung** können jeweils aufsteigend oder absteigend sortiert werden.

Um einen Swyx-Teilnehmer schnell zu finden, benutzen Sie die **Schnellsuchefunktion**. Geben Sie seinen Namen in das Feld **Suche** an und drücken Sie auf den Button **Suche**. Sie können einen Eintrag aber auch direkt ansteuern, indem Sie seine Ordnungsnummer in die erste der beiden Kombobox eintragen und auf **Enter** drücken.

Sie können einen Eintrag löschen oder bearbeiten. Benutzen Sie dazu die entsprechenden Buttons oder wählen Sie die entsprechenden Aufgaben im Menü **Bearbeiten**.

Sie können die angegebenen Daten aktualisieren. Benutzen Sie dazu den Button **Aktualisieren**.

Alle Datensätze können mit Hilfe der Tasten **Druckvorschau** und **Drucken** durchgesehen bzw. gedruckt werden. Sie können auch ggf. bevor Sie zu drucken beginnen Seiten einstellen. Wählen Sie dazu **Seiteneinstellung** im Menü **Datei**.



Name	Verknüpfte Nebenstellen	Beschreibung
Administrator	80	
Alex Rodionov	77, 2113077	
Andrey Osinskiy	281	
Anne SwyxPhone	335, 333, 334	
Anzeigenresponse	363	
Baringhorst, Bernd	360, 361, 345, 371	
Bender, Harald	156	
Bespr. 0.08 (156)	157	
Bespr. 1.31 (157)	114	
Besucher	194	
Bode, Michael	180, 193	
Boecker, Thomas	235	
Bonenkamp, Ralf	236	
Brüßler, Wolfgang	324	
Crueger, Marco	196	
Demo1	198	
Demo3		
Dimitry Volokh		

Bild 60: Tabelle Swyx-Teilnehmer


In der Kombobox **Stil anzeigen** können Sie auswählen, wie die Benutzerdaten angezeigt werden sollen:

Liste – alle Swyx-Teilnehmer-Daten werden in einer Tabelle angezeigt. (s. Bild 60)


Alphabetische Gruppen - alle Swyx-Teilnehmer werden in alphabetischen Gruppen angezeigt. Die alphabetischen Gruppen können ausgeklappt oder eingeklappt werden. (s. Bilder 61, 62)

Stil anzeigen	Alphabetische Gruppen	Suche	1 von 114
Name	Verknüpfte Nebenstellen	Beschreibung	
A			
Administrator			
Alex Rodionov			
Andrey Osinskiy			
Anne SwyxPhone			
Anzeigenresponse			
B			
Baringhorst, Bernd			
Bender, Harald			
Bespr. 0.08 (156)			
Bespr. 1.31 (157)			
Besucher			
Bode, Michael			
Boecker, Thomas			
Bonenkamp, Ralf			
Brüllner, Wolfgang			
C			
Crueger, Marco			
D			
Demo1			
Demo3			
Dmitry Volokh			
Ditscheid, Stefan			
Ditscheid,St2 ETA			
Dmitry Volokh			
Donat, Rebecca			

Bild 61: Alphabetische Gruppen (ausgeklappt)

**Bild 62: Alphabetische Gruppen (eingeklappt)**

Sie können sich für jeden Swyx-Benutzer die Verbindungen mit ambiLOG-Benutzern und Abteilungen, sowie mit Nebenstellen ansehen. Dazu müssen Sie den ausgewählten Eintrag zweimal anklicken. Oder im Menüpunkt **Bearbeiten** die Aufgabe **Eintrag bearbeiten** auswählen. (s. Bild 63)


**Bild 63: Swyx-Teilnehmer bearbeiten**

Sie können für jeden Swyx-Teilnehmer ggf. eine Beschreibung hinzufügen. Sichern Sie die vorgenommenen Änderungen mit dem Drücken auf den Button **OK**. Mit dem Drücken des Buttons **Abbrechen** geht die angegebene Information verloren.

1.7. Telefonbuch

Sie können hier externe Telefonnummer und ihre Inhaber eintragen. (s. Bild 64)

Die Namen der Inhaber, die in das Telefonbuch eingetragen und mit den externen Telefonnummern verbunden sind, werden in Abfragen und Berichten angezeigt.




Name	Nummer
Fax Sekretariat	117
Plum, Tatiana	002314777382
ERA Power Train Zentrale	002314777380
Hüser, Martin (lambda)	002314777241
Bayard, Dr. Guido	002314777384
Bonenkamp, Ralf (lambda) 1	002314777435
Vieth, Thomas	002314777385
Heidemann, Frank (lambda)	002314777231
Seelbach, Gerd Erich	002314777383
Bonenkamp, Ralf (lambda)	235
Faxgerät Sekretariat	119
Kath, Heiner (lambda)	002314777242
Lam, Khe (USA)	002314777688
Ruddick, Girard (USA)	002314777609
Faxgerät Swyx	444
Kivney, Gerard (USA)	002314777604
Ditscheid, Stefan	238
Heidemann, Frank (lambda) 1	002314777203
Wigbels, Thomas	248
Thomson, Michael	224
Crueger, Marco	324
Sauerbrey, Uwe	222
Weißgerber, Dr. Tycho	002314777381
Fletcher, Bob (USA)	002314777601
Schröder, Dr. W.	108
Speaking Clock (USA)	002314777600

Bild 64: Telefonbuch

Alle Einträge können alphabetisch aufsteigend oder absteigend angeordnet sein. Zeigt das Pfeilchen (Name) nach oben, verläuft die Sortierung von A bis Z. Umgekehrt, zeigt das Pfeilchen nach unten, verläuft die Sortierung von Z bis A. Um die Lage des Pfeilchens zu verändern, klicken Sie einmal darauf. Die Kolumne **Nummer** kann jeweils aufsteigend oder absteigend sortiert werden.

Sie können einen Eintrag hinzufügen bzw. löschen. Benutzen Sie dazu die entsprechenden Buttons oder wählen Sie die entsprechenden Aufgaben im Menü **Bearbeiten**.

Wenn sie neue Einträge bzw. Veränderungen im Telefonbuch gemacht haben, bekommen Sie beim Schließen des Telefonbuches folgende Warnmeldung: (s. Bild 65)

**Bild 65: Warnmeldung**


Wenn Sie die vorgenommenen Änderungen auch für Anrufrdaten-Einträge in Abfragen und Berichten wirksam machen möchten, drücken Sie bitte auf **Ja**. **Diese Änderungen können in Abfragen und Berichten nicht rückgängig gemacht werden.**

Um diese Änderungen später vorzunehmen, drücken Sie bitte auf **Nein**. Die neue bzw. geänderte Telefonnummer wird in Abfragen und Berichten solange nicht gebraucht. Wenn Sie auf **Nein** gedrückt haben, werden Sie diese Warnmeldung beim Start des ambiLOGs wieder bekommen.

Damit die Telefonnummer in Abfragen und Berichten richtig erkannt und mit den Inhabern verbunden werden, müssen die gültigen Präfixe gemäß den Daten auf Ihrem Swyx-Server definiert werden.

Öffnen Sie bitte die Tabelle **Präfixe bearbeiten...** Dazu wählen Sie die entsprechende Aufgabe im Menü **Bearbeiten** oder im Kontext-Menü. (s. Bild 66)

Die Präfixe sind schon definiert, wenn die Daten aus dem Swyx-Server importiert sind.

**Bild 66: Präfix bearbeiten**

Um einen bestimmten Benutzer im Telefonbuch schnell zu finden, benutzen Sie die **Suchfunktion**. Geben Sie die Anfangsbuchstaben seines Namens in das Feld **Suche** an und drücken Sie auf den Button **Suche**. Sie können einen Eintrag auch direkt ansteuern,

indem Sie seine Nummer in die erste von den beiden Kombobox eintragen und auf **Enter** drücken. (s. Bild 64)

Sie können die angegebenen Daten aktualisieren. Benutzen Sie dazu den Button **Aktualisieren**.


Alle Datensätze können mit Hilfe der Tasten **Druckvorschau** und **Drucken** durchgesehen bzw. gedruckt werden. Sie können auch ggf. bevor Sie zu drucken beginnen Seiten einstellen. Wählen Sie dazu **Seiteneinstellung** im Menü **Datei**.

2. Abfragen

Eine der wichtigsten Funktionen von ambiLOG sind die Abfragen. Mit ihrer Hilfe filtern und sortieren sie die Gesprächsdaten. Beim Start von ambiLOG finden Sie bereits vorgefertigte Abfragen für alle wichtigen Aufgaben vor. Wenn Sie das Gewünschte nicht finden, können Sie mit Hilfe der des **Abfrage-Editors** eigene Abfragen erstellen und speichern.

Wie man mit den Abfragedaten arbeitet, sowie Informationen zur Erstellung einer neuen Abfrage finden Sie in dem Unterkapitel [Abfrage-Editor](#).

Sie können Abfragen kopieren, umbenennen und löschen. Wählen Sie dazu die entsprechenden Aufgaben im Kontextmenü. Sie können neue Ordner für Ihre Abfragen erstellen. Wählen Sie dazu **Ordner hinzufügen** im Kontextmenü.



Anrufername	Anrufernummer	Angerufener Name	Angerufene Nummer	Zielname	Zielnummer	Startdatum	Startzeit	Enddatum
	910498122954571		980	Sergey Pusanov	2113040	22.01.2004	15:59:32	22.01.2004
Victor Kolosov	20		92376955		92376955	22.01.2004	16:00:04	22.01.2004
	910498989357276		980172374793		980172374793	22.01.2004	16:51:10	22.01.2004
	91049		980	Irina Parchomenko	2113030	22.01.2004	17:14:33	22.01.2004
	91049		980	Sergey Pusanov	2113040	22.01.2004	17:41:43	22.01.2004
Sergey Pusanov	40		910498122954570		910498122954570	22.01.2004	17:43:12	22.01.2004
Sergey Pusanov	40		91089		91089	22.01.2004	18:12:46	22.01.2004
Sergey Pusanov	40		910498989746712		910498989746712	22.01.2004	18:21:26	22.01.2004
	910498989357276		980	Sergey Pusanov	2113040	22.01.2004	18:21:36	22.01.2004
Sergey Pusanov	40	Dmitry Volokh	25	Dmitry Volokh	25	22.01.2004	18:27:09	22.01.2004
	910498989357276		980172113040	Sergey Pusanov	2113040	22.01.2004	18:32:37	22.01.2004
	910498989357276		980	Sergey Pusanov	2113040	22.01.2004	19:04:08	22.01.2004
Sergey Pusanov	40		910498122954570		910498122954570	22.01.2004	19:05:49	22.01.2004
	910498989357276		980	Sergey Pusanov	2113040	22.01.2004	19:19:55	22.01.2004
Sergey Pusanov	40		910498122954570		910498122954570	22.01.2004	19:22:27	22.01.2004
Sergey Pusanov	40		910498122954570		910498122954570	22.01.2004	19:29:39	22.01.2004
Sergey Pusanov	40		910498122954570		910498122954570	22.01.2004	19:34:34	22.01.2004
Sergey Pusanov	40		910498122954570		910498122954570	22.01.2004	19:35:09	22.01.2004

Bild 67: Abfragetabelle

Alle Einträge können aufsteigend oder absteigend angeordnet sein. Zeigt das Pfeilchen (▲) nach oben, verläuft die Sortierung aufsteigend. Zeigt das Pfeilchen nach unten, verläuft die Sortierung absteigend. Um die Lage des Pfeilchens zu verändern, klicken Sie einmal darauf.

Sie können die Spaltenordnung ändern. Drücken Sie den Button **Nach Box gruppieren**. Es erscheint ein graues Feld. (s. Bild 67) Folgen Sie der Forderung dieses Feldes, d.h. ziehen Sie mit der gedrückten linken Maustaste den Spaltennamen auf das graue Feld.

Um einen Eintrag in der Abfrage leicht zu finden, benutzen Sie die **Schnellsuchefunktion**. Dazu klicken Sie das Suche-Zeichen an. In der Schnittstelle (oben) erscheint eine zusätzliche Leiste mit den Suchfeldern (**Suchen nach**, **Suchen in**, und **Suchkriterium**). (s. Bild 68).

Es müssen alle drei Felder ausgefüllt werden. In das erste Feld geben Sie ein Element (z.B. ein Name oder eine Nummer) an, wonach es gesucht werden soll. Im Feld **Suchen in** wählen Sie aus, wo es gesucht werden soll. In dem Feld **Suchkriterium** wählen Sie aus, wo im gesuchten Eintrag das angegebene Element sich befindet. Der Eintrag kann diesem Element entsprechen, kann es enthalten, mit ihm beginnen oder sich enden. Sie können auch Angaben finden, die größer oder kleiner, als das Element sind. Nach dem Sie alle drei Felder ausgefüllt haben, drücken Sie auf **Start**.

Sie können einen Eintrag auch direkt ansteuern, indem Sie seine Ordnungsnummer in die erste von den beiden Kombobox eintragen und auf **Enter** drücken.

Bild 68: Leiste „Suchen“

In der Kombobox **Stil anzeigen** können Sie auswählen, wie die Abfragedaten angezeigt werden sollen:

Liste – Abfragedaten werden in einer Tabelle angezeigt. (s. Bild 67)

Einfache Karten – die Abfragedaten werden in einfachen Karten angezeigt. (s. Bild 69)

Anrufername	
Anrufername	
Anrufernummer	
Zielname	Sergey Pusanov
Zielnummer	2113040
▲ Startdatum	22.01.2004
Startzeit	15:59:32
Gesamtdauer	00:00:03
Gesprachsdauer	00:00:00
{LogUserName}-Preis	0
Anrufpreis	0

Anrufername	
Anrufername	
Anrufernummer	91049
Zielname	Irina Parchomenko
Zielnummer	2113030
▲ Startdatum	22.01.2004
Startzeit	17:41:43
Gesamtdauer	00:01:21
Gesprachsdauer	00:00:46
{LogUserName}-Preis	0
Anrufpreis	0

Bild 69: Einfache Karten

Erweiterte Karten – die Abfragedaten werden in erweiterten Karten angezeigt. (s. Bild 70)

Stil anzeigen: Erweiterte Karten		1 von 121	
Anrufername		Anrufername	
Anrufername		Anrufername	
Anrufernummer		Anrufernummer	910498122954571
Angerufener Name		Angerufener Name	
Angerufene Nummer	980172113040	Angerufene Nummer	980
Zielname	Sergey Pusanov	Zielname	
Zielnummer	2113040	Zielnummer	980172374796
▲ Startdatum	22.01.2004	▲ Startdatum	22.01.2004
Startzeit	15:59:32	Startzeit	16:00:04
Skript-Verbindungsdatum und -uhrzeit		Skript-Verbindungsdatum und -uhrzeit	
Script-Connect-Zeit		Script-Connect-Zeit	
Datum und Zeit der Auslieferung	22.01.2004	Datum und Zeit der Auslieferung	
Uhrzeit der Lieferung	15:59:33	Uhrzeit der Lieferung	
Datum und Zeit der Verbindung	22.01.2004	Datum und Zeit der Verbindung	22.01.2004
Uhrzeit der Verbindung	15:59:35	Uhrzeit der Verbindung	16:00:11
Enddatum	22.01.2004	Enddatum	22.01.2004
Endzeit	15:59:35	Endzeit	16:21:00
Gesamtdauer	00:00:03	Gesamtdauer	00:20:56
Verbindungsdauer	00:00:03	Verbindungsdauer	00:00:07
Gesprächsdauer	00:00:00	Gesprächsdauer	00:20:49
Währung	EUR	Währung	
{LogUserName}-Preis	0	{LogUserName}-Preis	0
Anruf-Zustand	Connected	Anruf-Zustand	Connected
Präfix Amtsleitung		Präfix Amtsleitung	9
LCR-Provider		LCR-Provider	
Projekt		Projekt	
AQC	0	AQC	0
Ausgangsanlage	ConnectToSwyx	Ausgangsanlage	ConnectToSwyx
Zielanlage		Zielanlage	SwyxGate1
Übertragung durch Name		Übertragung durch Name	
Übertragung durch Nummer		Übertragung durch Nummer	
Übertragungsdatum		Übertragungsdatum	
Übertragungszeit		Übertragungszeit	
Abbruchgrund	OriginatorDisconnected	Abbruchgrund	OriginatorDisconnected
Anrufpreis	0	Anrufpreis	0

Bild 70: Erweiterte Karten

Sie können Abfragen aktualisieren, indem Sie den entsprechenden Button benutzen.

Alle Datensätze können mit Hilfe der Tasten **Druckvorschau** und **Drucken** durchgesehen bzw. gedruckt werden. Sie können auch ggf. bevor Sie zu drucken beginnen Seiten einstellen. Wählen Sie dazu **Seiteneinstellung** im Menü **Datei**.

Mit Hilfe des Buttons **Gesamt**, wird die gesamte Abfrage angezeigt.

Nach dem Drücken des Buttons **Felder anzeigen**, erscheint ein zusätzliches Fenster. (s. Bild 71)




Bild 71: Felder anzeigen

In diesem Fenster sehen Sie zusätzliche Felder bzw. Kolumnen. Sie können die Tabelle mit diesen Feldern ergänzen, oder einige Felder aus der Tabelle wegnehmen. Sie müssen mit der gedrückten linken Maustaste den Feldernamen auf die gewünschte Stelle hinüberziehen.

Bei den Anrufnummern mit mehreren Zahlen können in Abfragen die letzten drei ggf. ausgeblendet werden. Um diese Aktion zu aktivieren, müssen Sie dazu die entsprechenden Rechte haben. (siehe Abschnitt [Gruppenrechte](#)).

Mit dem Button **Speichern in Datei** bzw. **In Datei sichern** können Sie eine Abfrage auf der Festplatte speichern. Auf der Festplatte gespeicherte Abfragen laden Sie mit dem Button **Laden aus Datei**.

Wenn Sie eine Abfrage bearbeiten möchten, benutzen Sie den Button **Im Abfrage-Editor öffnen**. Sie können auch den Punkt **Im Abfrage-Editor öffnen** im Kontext-Menü (rechter Mausbutton) oder im Menü **Abfragen** wählen.

Um eine neue oder eine abgeleitete Abfrage hinzuzufügen, benutzen Sie die Punkte **Leere hinzufügen** bzw. **Vererbte hinzufügen** im Kontext-Menü oder im Menü **Abfragen**.

2.1. Abfrage-Editor

Der *Abfrage-Editor* ist ein spezieller Datenfilter, der Daten nach bestimmten Kriterien sortiert und so spezifisch zusammenstellt.

Den *Abfrage-Editor* öffnen Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Abfragen klicken und dann *Leere hinzufügen* aus dem Kontextmenü auswählen, oder indem Sie auf den entsprechenden Button drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes Fenster. (s. Bild 72)

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterien-Einstellungen ein. Die ausgewählten Kriterien können durch definierte logische Regeln verbunden werden.

<Keine Auswahl> und <Keine Auswahl>

und

<Keine Auswahl> oder <Keine Auswahl>

Kriterien-Einstellungen:

Speichern & Ausführen Abbrechen & Schließen

Bild 72: Abfrage-Editor

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterien-Einstellungen ein. Auf dem Bild 73 sehen Sie einige der verfügbaren Kriterien.

**Bild 73: Verfügbare Kriterien**

Wir stellen im Folgenden jedes Kriterium einzeln vor. Bitte beachten Sie, dass alle im **Abfrage-Editor** angegebenen Bedingungen simultan arbeiten. Der logische Operator **und** bewirkt eine logische Multiplikation beider Kriterien. Der logische Operator **oder** bewirkt eine logische Addition beider Kriterien.

Unter *logischen Operatoren* versteht man die Wörter UND, ODER, bzw. NICHT. Mittels dieser Operatoren, kann man Aussagen miteinander verknüpfen.

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterieneinstellungen ein. Die ausgewählten Kriterien können durch definierte logische Regeln verbunden werden.

Anrufart und

Abbruchgründe oder

Kriterien-Einstellungen:

Kriterium
Dieses Kriterium hilft die Anrufart zu bestimmen ☐ Umgekehrt [Mehr erfahren ...](#)

Mögliche Anrufarten
Bitte wählen Sie eine oder mehrere Anrufarten, nach denen Sie die Abfrage durchführen wollen

Eingehend Intern
Ausgehend Weitere

Bild 74: Anruf Art

Das Kriterium Anrufart hilft Anrufart zu bestimmen. Hier sehen Sie vier verschiedene Typen von Anrufen: **Eingehend**, **Ausgehend**, **Intern** und **Weitere**. (s. Bild 74)

Eingehend sind alle Anrufe externer Teilnehmer an die Benutzer.

Ausgehend sind alle Anrufe der Benutzer an externe Teilnehmer.

Intern sind alle Anrufe der Benutzer untereinander.

Weitere sind Anrufe, deren Art nicht bestimmt werden kann.

Sie können einen oder mehrere Anruftypen wählen. Um mehrere Anruftypen zu wählen halten Sie die Taste **Ctrl (Strg)** gedrückt und mit der linken Maustaste klicken Sie die gewünschten Anrufarten an.

Alle angegebenen Bedingungen arbeiten gleichzeitig.

Wenn im Radiobutton **Umgekehrt** ein Häkchen gesetzt ist, funktioniert das ganze Kriterium umgekehrt: alle definierten Intervalle werden ausgeschlossen.

Mit Hilfe der Taste **Speichern & Ausführen** können Sie die Angaben speichern und die Abfrage nach diesen Angaben ausführen.

Mit der Taste **Abbrechen & Schließen** können Sie den Abfrage-Editor schließen, die Angaben gehen verloren.

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterieneinstellungen ein. Die ausgewählten Kriterien können durch definierte logische Regeln verbunden werden.

Anrufzustand ▼ und <Keine Auswahl> ▼

und

<Keine Auswahl> ▼ oder <Keine Auswahl> ▼

Kriterien-Einstellungen:

Kriterium
Dieses Kriterium hilft, den Anrufstatus für Abfragen zu bestimm ☐ Umgekehrt

Anruf Status Name
▶ Connected
Transferred
On hold

Hinzufügen Löschen Alle löschen

Initialized
Alerting

Speichern & Ausführen Abbrechen & Schließen

Bild 75: Anrufzustand

Das Kriterium *Anrufzustand* Kriterium hilft den Anrufstatus für Abfragen zu bestimmen. Hier sehen Sie die verschiedenen Anruf-Zustände wie sie in der CDR-Datei definiert wurden. (s. Bild 75)

Initialized – Begonnen

Connected – Verbunden

Alerting – Warnung

Transferred - Übertragen

On hold – Gehalten

Wählen Sie einen Anruf-Zustand und drücken Sie auf **Hinzufügen**. Der ausgewählte Zustand wird in die Liste unten versetzt. Er ist ein der Kriterien wonach die Abfrage zusammengestellt wird. Sie können mehrere Anrufzustände auswählen.

Um ausgewählte Zustände zu löschen, benutzen Sie die Buttons **Löschen** bzw. **Alle Löschen**.

Wenn im Radiobutton **Umgekehrt** ein Häkchen gesetzt ist, funktioniert das ganze Kriterium umgekehrt: alle definierten Intervalle werden ausgeschlossen.

Mit Hilfe der Taste **Speichern & Ausführen** können Sie die Angaben speichern und die Abfrage nach diesen Angaben ausführen.

Mit der Taste **Abbrechen & Schließen** können Sie den Abfrage-Editor schließen, die Angaben gehen verloren.

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterieneinstellungen ein. Die ausgewählten Kriterien können durch definierte logische Regeln verbunden werden.

Abbruchgründe und

und

Kriterien-Einstellungen:

Kriterium
Dieses Kriterium hilft, die Abbruchgründe für Abfragen zu besti ☐ Umgekehrt

Abbruchgrund
Busy
Reject
NoAnswer
TooLate
UnknownNumber
Unreachable
NetworkCongestion
BadFormatAddress
CallRoutingFailed
▶ IncompatibleDestination
NumberChanged
NoChannelAvailable
OriginatorDisconnected
Timeout
CallIgnored
CallCanceled
<undefined>

Hinzufügen Löschen Alle löschen

PermissionDenied
CallDisconnected
CallTransferred
Failure

Speichern & Ausführen Abbrechen & Schließen

Bild 76: Abbruchgründe

Das Kriterium *Abbruchgründe* hilft die Abbruchgründe für die Abfrage zu bestimmen, erlaubt also alle ausgewählten Gründe für den Abbruch eines Telefongespräches abzufragen. (s. Bild 76)

Busy - belegt

Reject - abgelehnt

No Answer – keine Antwort

Too Late – zu spät

Unknown Number – unbekannte Nummer

Unreachable - unerreichbar

Network Congestion – Netzwerk überlastet

Bad Format Address – falsches Adressformat

Call Routing Failed – Ausfall des Anruf routings

Permission Denied – Zulassung verweigert
Call Disconnected – Anruf unterbrochen
Incompatible Destination – unvereinbare Bestimmung
Number Changed – Nummer verändert
No Channel Available – kein verfügbarer Kanal
Originator Disconnected – der Absender abgeschaltet
Call Transferred – der Anruf überführt
Timeout – Zeitüberschreitung
Call Ignored – Anruf ignoriert
Call Cancelled – Anruf abgebrochen
Failure - Betriebsausfall
Undefined - undefiniert

Wählen Sie einen Abbruchgrund und drücken Sie auf ***Hinzufügen***. Die ausgewählte Angabe wird in die Liste unten versetzt. Das ist ein der Kriterien wonach die Abfrage zusammengestellt wird. Sie können mehrere Abbruchgründe auswählen.

Um die ausgewählte Abbruchgründe zu löschen, benutzen Sie die Buttons ***Löschen*** bzw. ***Alle Löschen***.

Wenn im Radiobutton ***Umgekehrt*** ein Häkchen gesetzt ist, funktioniert das ganze Kriterium umgekehrt: alle definierten Intervalle werden ausgeschlossen.

Mit Hilfe der Taste ***Speichern & Ausführen*** können Sie die Angaben speichern und die Abfrage nach diesen Angaben ausführen.

Mit der Taste ***Abbrechen & Schließen*** können Sie den Abfrage-Editor schließen, die Angaben gehen verloren.

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterieneinstellungen ein. Die ausgewählten Kriterien können durch definierte logische Regeln verbunden werden.

Dauer

und

<Keine Auswahl>

und

<Keine Auswahl>

oder

<Keine Auswahl>

Kriterien-Einstellungen:

Kriterium

Dieses Kriterium hält den Zeitraum zu bestimmen

☐ Umgekehrt

Mehr erfahren

Bedingung

Zeit ist

weniger als

16 : 00 : 00

und

16 : 00 : 00

Hinzufügen

Löschen

Bedingungsliste

mehr als 15:00:00

weniger als 16:00:00

Speichern & Ausführen

Abbrechen & Schließen

Bild 77: Dauer

Das Kriterium Dauer erlaubt Telefonanrufe in einem bestimmten Zeitraum auszuwählen.
(s. Bild 77)

Beispiele:

1. Um ein Intervall von 14:00 bis 15.00 und von 16:00 bis 17:00 zu definieren, müssen Sie zwei Bedingungen angeben:

- a) 14:00 - 15.00
b) 16:00 - 17:00

Um eine Bedingung anzugeben, benutzen Sie den Button **Hinzufügen**. Um eine Bedingung zu löschen, benutzen Sie den Button **Löschen**.

2. Um ein Intervall 15:00 - 16:00 auszuschließen, können Sie diese zwei Bedingungen angeben:

a) weniger als 15:00

b) größer als 16:00

oder eine Bedingung: 15:00-16:00 und in den Radiobutton **Umgekehrt** ein Häkchen setzen.

Alle angegebenen Bedingungen arbeiten gleichzeitig.

Wenn im Radiobutton **Umgekehrt** ein Häkchen gesetzt ist, funktioniert das ganze Kriterium umgekehrt: alle definierten Intervalle werden ausgeschlossen.

Auch unter dem Hyperlink **Mehr erfahren** finden Sie Hilfe für die Bedingungsangabe.

Um einen Zeitraum zu sichern und die Abfrage auszuführen, müssen Sie den Button **Speichern&Ausführen** klicken. Um die Eingaben zurückzunehmen und den **Abfrage-Editor** zu schließen, klicken Sie den Button **Abbrechen&Schließen**.

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterieneinstellungen ein. Die ausgewählten Kriterien können durch definierte logische Regeln verbunden werden.

Anfang der Zeitdauer
und
<Keine Auswahl>

und
<Keine Auswahl>
oder
<Keine Auswahl>

Kriterien-Einstellungen:

Kriterium

Dieses Kriterium hilft den Datum- und Zeitabstand zu bestimmen

☐ Umgekehrt
[Mehr erfahren ...](#)

Bedingung

Start
16:00:00
Abschluß
17:00:00

April 2003

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Heute: 17.03.2005

April 2003

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Heute: 17.03.2005

☐ Ganze Tageszeit setzen

Bedingungsliste:

Hinzufügen
Löschen

02.03.2003 14:00:00
03.04.2003 16:00:00

15.03.2003 15:00:00
18.04.2003 17:00:00

Speichern & Ausführen
Abbrechen & Schließen

Bild 78: Anfang der Zeitdauer

Das Kriterium *Anfang der Zeitdauer* hilft den Datum- und Zeitabstand zu bestimmen. Es definiert den Zeitraum von Anrufen nach dem Beginn des Anrufs. (s. Bild 78)

Beispiele:

1. Um ein Intervall vom 2.03.2003 14:00 bis zum 15.03.2003 15.00 und vom 3.04.2003 16:00 bis zum 18.04.2003 17:00 zu erstellen, müssen Sie zwei Bedingungen definieren:

- a) 2.03.2003 14:00 - 15.03.2003 15.00
b) 3.04.2003 16:00 - 18.04.2003 17:00

Um eine Bedingung anzugeben, benutzen Sie den Button **Hinzufügen**. Um eine Bedingung zu löschen, benutzen Sie den Button **Löschen**.

2. Um zwei Intervalle auszuschließen:

a) 3.04.2003 16:00 - 18.04.2003 17:00 und

b) 2.03.2003 14:00 - 15.03.2003 15.00

müssen Sie zwei Bedingungen definieren:

a) 3.04.2003 16:00 - 18.04.2003 17:00

b) 2.03.2003 14:00 - 15.03.2003 15.00

und dann die Box **Umgekehrt** ankreuzen.

Wenn im Radiobutton **Umgekehrt** ein Häkchen gesetzt ist, funktioniert das ganze Kriterium umgekehrt: alle definierten Intervalle werden ausgeschlossen.

Alle angegebenen Bedingungen arbeiten gleichzeitig.

Wenn Sie für das ausgewählte Datum die ganze Tageszeit setzen möchten, aktivieren Sie den Radiobutton **Ganze Tageszeit setzen**.

Auch unter dem Hyperlink **Mehr erfahren** finden Sie Hilfe für die Bedingungsangabe.

Um einen Zeitraum zu sichern und die Abfrage auszuführen, müssen Sie den Button **Speichern&Ausführen** anklicken. Um die Eingaben zurückzunehmen und den **Abfrage-Editor** zu schließen, klicken Sie den Button **Abbrechen&Schließen**.

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterien-Einstellungen ein. Die ausgewählten Kriterien können durch definierte logische Regeln verbunden werden.

nicht Ende der Zeitdauer und <Keine Auswahl>
und
<Keine Auswahl> oder <Keine Auswahl>

Kriterien-Einstellungen:

Kriterium
Dieses Kriterium hält den Datum- und Zeitabstand zu bestimmen ☒ Umgekehrt [Mehr erfahren...](#)

Bedingung

Start 14:00:00 Abschluß 15:00:00

Mo Di Mi Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
☐ Heute: 17.03.2005

Mo Di Mi Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
☐ Heute: 17.03.2005

☐ Ganze Tageszeit setzen

Bedingungsliste: Hinzufügen Löschen

03.04.2003 16:00:00
02.03.2003 14:00:00

18.04.2003 17:00:00
15.03.2003 15:00:00

Speichern & Ausführen Abbrechen & Schließen

Bild 79: Ende der Zeitdauer

Das Kriterium Ende der Zeitdauer hilft den Datum- und Zeitabstand zu bestimmen. Es definiert den Zeitraum von Anrufen nach dem Ende des Anrufs. (s. Bild 79)

Bei diesem Kriterium wird wie bei dem Kriterium *Anfang der Zeitdauer* verfahren.

Beispiele:

1. Um ein Intervall vom 2.03.2003 14:00 bis zum 15.03.2003 15.00 und vom 3.04.2003 16:00 bis zum 18.04.2003 17:00 zu erstellen, müssen Sie zwei Bedingungen definieren:

- a) 2.03.2003 14:00 - 15.03.2003 15:00
b) 3.04.2003 16:00 - 18.04.2003 17:00

Um eine Bedingung anzugeben, benutzen Sie den Button **Hinzufügen**. Um eine Bedingung zu löschen, benutzen Sie den Button **Löschen**.

2. Um zwei Intervalle auszuschließen:

a) 3.04.2003 16:00 - 18.04.2003 17:00 und

b) 2.03.2003 14:00 - 15.03.2003 15.00

müssen Sie zwei Bedingungen definieren:

a) 3.04.2003 16:00 - 18.04.2003 17:00

b) 2.03.2003 14:00 - 15.03.2003 15.00

und dann die Box **Umgekehrt** ankreuzen.

Wenn im Radiobutton **Umgekehrt** ein Häkchen gesetzt ist, funktioniert das ganze Kriterium umgekehrt: alle definierten Intervalle werden ausgeschlossen.

Alle angegebenen Bedingungen arbeiten gleichzeitig.

Wenn Sie für das ausgewählte Datum die ganze Tageszeit setzen möchten, aktivieren Sie den Radiobutton **Ganze Tageszeit setzen**.

Auch unter dem Hyperlink **Mehr erfahren** finden Sie Hilfe für die Bedingungsangabe.

Um einen Zeitraum zu sichern und die Abfrage auszuführen, müssen Sie den Button **Speichern&Ausführen** anklicken. Um die Eingaben zurückzunehmen und den **Abfrage-Editor** zu schließen, klicken Sie den Button **Abbrechen&Schließen**.

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterieneinstellungen ein. Die ausgewählten Kriterien können durch definierte logische Regeln verbunden werden.

Anrufende Swyx-Teilnehmer ▼ und <Keine Auswahl> ▼

und

<Keine Auswahl> ▼ oder <Keine Auswahl> ▼

Kriterien-Einstellungen:

Kriterium
Dieses Kriterium hilft, die Benutzer für Abfragen zu bestimmen ☐ Umgekehrt

Suchbegriff eingeben

Name	Beschreibung
Kossuch, Nico	
Boecker, Thomas	
Bode, Michael	
Bender, Harald	
Ohr, Stefan	
Thomson, Michael	
Michael, Jutta	
Mayer, Mirja	
Sauerbrey, Uwe	
Wellige, Tom	
Crueger, Marco	
Ivanovic, Mileva	
Sauerbrey, Anne	
Anzeigenresponse	
Markert, Matthias	
Schröder, Kati	
Schröder, Dr. W.	
Rueter, Isabell	
Isringhaus, Heike	
FrankTest	
Findeisen, Ulrich	
FaxDummy	
Sauerbrey, Jan	
...	

Hinzufügen Löschen Alle löschen

Supportbxx
Logistics (Phone)
PreSaleUser

Speichern & Ausführen Abbrechen & Schließen

Bild 80: Anrufende Swyx-Teilnehmer

Das Kriterium *Anrufende Swyx-Teilnehmer* hilft die Swyx-Benutzer zu bestimmen, die andere Benutzer anrufen. Um die gewünschten Swyx-Teilnehmer auszuwählen, klicken Sie sie an und dann den Button **Hinzufügen**. Um ausgewählte Swyx-Teilnehmer zu löschen, klicken Sie den Button **Löschen** an. Um alle ausgewählten Swyx-Teilnehmer zugleich zu löschen, klicken Sie den Button **Alle löschen** an. (s. Bild 80)

Um die ausgewählten Daten zu sichern und Abfrage auszuführen, müssen Sie den Button **Speichern&Ausführen** anklicken. Um die Eingaben zurückzunehmen und den **Abfrage-Editor** zu schließen, klicken Sie den Button **Abbrechen&Schließen** an.

Wenn im Radiobutton **Umgekehrt** ein Häkchen gesetzt ist, funktioniert das ganze Kriterium umgekehrt: alle definierten Intervalle werden ausgeschlossen.

Um einen bestimmten Swyx-Teilnehmer schnell zu finden, benutzen Sie das Suchfeld oben.

Alle Swyx-Teilnehmer können in einer Liste (s. Bild 80) oder in alphabetischen Gruppen angezeigt werden. In der Kombobox oben können Sie die entsprechende Aufgabe wählen. Die alphabetischen Gruppen können eingeklappt oder ausgeklappt angezeigt werden (s. Bilder 81, 82) Benutzen Sie dazu die entsprechenden Buttons.




Bild 81: Alphabetische Gruppen (ausgeklappt)




Bild 82: Alphabetische Gruppen (eingeklappt)

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterien-Einstellungen ein. Die ausgewählten Kriterien können durch definierte logische Regeln verbunden werden.

Anrufende Swyx-Teilnehmer und Angerufene Nebenstellen und <Keine Auswahl>

und

Anfang der Zeitdauer oder Ende der Zeitdauer oder <Keine Auswahl>

Kriterien-Einstellungen:

Kriterium
Dieses Kriterium hilft, die Nebenstellen für Abfragen zu bestimmen ☐ Umgekehrt

Suchbegriff eingeben

Nummer	Beschreibung
184	
180	
194	
360	
343	
224	
166	
124	
222	
246	
324	
0	
002314777246	
147	
225	
002314777	
335	
322	
▶ 367	
163	
000	
002314777166	
002314777225	
...	

Hinzufügen Löschen Alle löschen

Speichern & Ausführen Abbrechen & Schließen

Bild 83: Anrufende Nebenstellen

Das Kriterium Anrufende Nebenstellen hilft die Nebenstellen zu bestimmen, die benutzt werden, um andere Nebenstellen anzurufen. (s. Bild 83)

Um die gewünschten Nebenstellen auszuwählen, klicken Sie sie an und dann den Button **Hinzufügen**. Um die ausgewählten Nebenstellen zu löschen, klicken Sie den Button **Löschen** an. Um alle ausgewählten Nebenstellen zugleich zu löschen, klicken Sie den Button **Alle löschen** an.

Um die ausgewählten Daten zu sichern und Abfrage auszuführen, drücken Sie auf den Button **Speichern&Ausführen**. Um die Eingaben zurückzunehmen und den **Abfrage-Editor** zu schließen, klicken Sie den Button **Abbrechen&Schließen** an.

Wenn im Radiobutton **Umgekehrt** ein Häkchen gesetzt ist, funktioniert das ganze Kriterium umgekehrt: alle definierten Intervalle werden ausgeschlossen.

Um eine bestimmte Nebenstelle schnell zu finden, benutzen Sie das Suchfeld oben.

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterieneinstellungen ein. Die ausgewählten Kriterien können durch definierte logische Regeln verbunden werden.

Angerufene Swyx-Teilnehmer <Keine Auswahl> <Keine Auswahl> <Keine Auswahl>

Kriterien-Einstellungen:

Kriterium
Dieses Kriterium hilft, die Benutzer für Abfragen zu bestimmen ☐ Umgekehrt

Frank Test

Name	Beschreibung
Kossuch, Nico	
Boecker, Thomas	
Bode, Michael	
Bender, Harald	
Dhr, Stefan	
Thomson, Michael	
Michael, Jutta	
Mayer, Mirja	
Sauerbrey, Uwe	
Wellige, Tom	
Crueger, Marco	
Ivanovic, Mileva	
Sauerbrey, Anne	
Anzeigenresponse	
Markert, Matthias	
Schröder, Kati	
Logistics (Phone)	
Schröder, Dr. W.	
Rueter, Isabell	
PreSaleUser	
Isringhaus, Heike	
Findeisen, Ulrich	
Sauerbrey, Jan	
...	

Supportxxx
Frank Test
FaxDummy

Bild 84: Angerufene Swyx-Teilnehmer

Das Kriterium *Angerufene Swyx-Teilnehmer* hilft die Swyx-Benutzer zu bestimmen, die von anderen Benutzern angerufen werden. (s. Bild 84)

Um die gewünschten Swyx-Teilnehmer auszuwählen, klicken Sie sie an und dann den Button **Hinzufügen**. Um ausgewählte Swyx-Teilnehmer zu löschen, klicken Sie den Button **Löschen** an. Um alle ausgewählten Benutzer zugleich zu löschen, drücken Sie auf den Button **Alle löschen**.

Um die ausgewählten Daten zu sichern und Abfrage auszuführen, drücken Sie auf den Button **Speichern & Ausführen**. Um die Eingaben zurückzunehmen und den **Abfrage-Editor** zu schließen, klicken Sie den Button **Abbrechen & Schließen** an.

Wenn im Radiobutton *Umgekehrt* ein Häkchen gesetzt ist, funktioniert das ganze Kriterium umgekehrt: alle definierten Intervalle werden ausgeschlossen.

Um einen bestimmten Swyx-Teilnehmer schnell zu finden, benutzen Sie das Suchfeld oben.

Alle Swyx-Teilnehmer können in einer Liste (s. Bild 84) oder in alphabetischen Gruppen angezeigt werden. In der Kombobox oben können Sie die entsprechende Aufgabe wählen. Die alphabetischen Gruppen können eingeklappt oder ausgeklappt angezeigt werden (s. Bilder 85, 86) Benutzen Sie dazu die entsprechenden Buttons.




Bild 85: Alphabetische Gruppen (ausgeklappt)




Bild 86: Alphabetische Gruppen (eingeklappt)

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterien-Einstellungen ein. Die ausgewählten Kriterien können durch definierte logische Regeln verbunden werden.

Angerufene Nebenstellen und <Keine Auswahl>

<Keine Auswahl> oder <Keine Auswahl>

Kriterien-Einstellungen:

☐ Kriterium ☐ Umgekehrt
Dieses Kriterium hilft, die Nebenstellen für Abfragen zu bestimmen

224

Nummer	Beschreibung
184	
180	
194	
360	
343	
166	
124	
222	
246	
324	
0	
147	
225	
002314777	
▶ 335	
322	
367	
000	
002314777166	
002314777225	
101	
125	
377	
...	

224
002314777246
163

Bild 87: Angerufene Nebenstellen

Das Kriterium Angerufene Nebenstellen hilft die Nebenstellen von angerufenen Benutzern zu bestimmen. (s. Bild 87)

Um die gewünschten Nebenstellen auszuwählen, klicken Sie sie an und dann den Button **Hinzufügen**. Um die ausgewählten Nebenstellen zu löschen, klicken Sie den Button **Löschen** an. Um alle ausgewählten Nebenstellen zugleich zu löschen, klicken Sie den Button **Alle löschen** an.

Um die ausgewählten Daten zu sichern und Abfrage auszuführen, drücken Sie auf den Button **Speichern & Ausführen**. Um die Eingaben zurückzunehmen und den **Abfrage-Editor** zu schließen, klicken Sie den Button **Abbrechen & Schließen** an.

Wenn im Radiobutton **Umgekehrt** ein Häkchen gesetzt ist, funktioniert das ganze Kriterium umgekehrt: alle definierten Intervalle werden ausgeschlossen.

Um eine bestimmte Nebenstelle schnell zu finden, benutzen Sie das Suchfeld oben.

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterien-Einstellungen ein. Die ausgewählten Kriterien können durch definierte logische Regeln verbunden werden.

Ziel Swyx-Teilnehmer und

 oder

Kriterien-Einstellungen:

Kriterium
 Dieses Kriterium hilft, die Benutzer für Abfragen zu bestimmen ☐ Umgekehrt

Logistics (Phone)

Name	Beschreibung
Kossuch, Nico	
Boecker, Thomas	
Bode, Michael	
Bender, Harald	
Dhr, Stefan	
Thomson, Michael	
Michael, Jutta	
Mayer, Mirja	
Sauerbrey, Uwe	
Wellige, Tom	
Crueger, Marco	
Ivanovic, Mileva	
Sauerbrey, Anne	
Anzeigenresponse	
Markert, Matthias	
Schröder, Kati	
Schröder, Dr. W.	
Rueter, Isabell	
PreSaleUser	
Isringhaus, Heike	
FrankTest	
Findeisen, Ulrich	
Sauerbrey, Jan	
...	

Supportxxx
 Logistics (Phone)
 FaxDummy

Bild 88: Ziel Swyx-Teilnehmer

Das Kriterium Ziel Swyx-Teilnehmer hilft den letzten Swyx-Teilnehmer, nach allen Anrufweiterleitungen, der mit einem anderen Benutzer verbunden ist zu bestimmen. (s. Bild 88)

Um die gewünschten Swyx-Teilnehmer auszuwählen, klicken Sie sie an und dann den Button **Hinzufügen**. Um die ausgewählten Swyx-Teilnehmer zu löschen, klicken Sie den Button **Löschen** an. Um alle ausgewählten Swyx-Teilnehmer zugleich zu löschen, klicken Sie den Button **Alle löschen** an.

Um die ausgewählten Daten zu sichern und Abfrage auszuführen, drücken Sie auf den Button **Speichern&Ausführen**. Um die Eingaben zurückzunehmen und den **Abfrage-Editor** zu schließen, klicken Sie den Button **Abbrechen&Schließen** an.

Wenn im Radiobutton **Umgekehrt** ein Häkchen gesetzt ist, funktioniert das ganze Kriterium umgekehrt: alle definierten Intervalle werden ausgeschlossen.

Um einen bestimmten Swyx-Teilnehmer schnell zu finden, benutzen Sie das Suchfeld oben.

Alle Swyx-Teilnehmer können in einer Liste (s. Bild 88) oder in alphabetischen Gruppen angezeigt werden. In der Kombobox oben können Sie die entsprechende Aufgabe wählen. Die alphabetischen Gruppen können eingeklappt oder ausgeklappt angezeigt werden (s. Bilder 89, 90) Benutzen Sie dazu die entsprechenden Buttons.




Bild 89: Alphabetische Gruppen (ausgeklappt)




Bild 90: Alphabetische Gruppen (eingeklappt)

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterieneinstellungen ein. Die ausgewählten Kriterien können durch definierte logische Regeln verbunden werden.

Ziel Swyx-Teilnehmer und Zielnebenstellen und <Keine Auswahl>

und

Angerufene Swyx-Teilnehmer oder Angerufene Nebenstellen oder <Keine Auswahl>

Kriterien-Einstellungen:

Kriterium: Dieses Kriterium hilft, die Nebenstellen für Abfragen zu bestimmen. ☐ Umgekehrt

Suchbegriff eingeben

Nummer	Beschreibung
184	
180	
194	
360	
343	
224	
166	
124	
222	
246	
324	
0	
002314777246	
147	
225	
002314777	
335	
322	
367	
163	
000	
002314777166	
002314777225	
...	

Hinzufügen Löschen Alle löschen

Speichern & Ausführen Abbrechen & Schließen

Bild 91: Zielnebenstellen

Das Kriterium Zielnebenstellen bestimmt die Nebenstellen der Ziel-Swyx-Teilnehmer, d.h. des Swyx-Teilnehmers, der den Anruf angenommen hat. (s. Bild 91)

Um die gewünschten Nebenstellen auszuwählen, klicken Sie sie an und dann den Button **Hinzufügen**. Um die ausgewählten Nebenstellen zu löschen, klicken Sie den Button **Löschen** an. Um alle ausgewählten Nebenstellen zugleich zu löschen, klicken Sie den Button **Alle löschen** an.

Um die ausgewählten Daten zu sichern und Abfrage auszuführen, drücken Sie auf den Button **Speichern&Ausführen**. Um die Eingaben zurückzunehmen und den **Abfrage-Editor** zu schließen, klicken Sie den Button **Abbrechen&Schließen** an.

Wenn im Radiobutton **Umgekehrt** ein Häkchen gesetzt ist, funktioniert das ganze Kriterium umgekehrt: alle definierten Intervalle werden ausgeschlossen.

Um eine bestimmte Nebenstelle schnell zu finden, benutzen Sie das Suchfeld oben.

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterien-Einstellungen ein. Die ausgewählten Kriterien können durch definierte logische Regeln verbunden werden.

Übertragung durch Swyx-Teilnehmer ▼ und <Keine Auswahl> ▼

und

<Keine Auswahl> ▼ oder <Keine Auswahl> ▼

Kriterien-Einstellungen:

Kriterium
Dieses Kriterium hilft, die Benutzer für Abfragen zu bestimmen ☐ Umgekehrt

Suchbegriff eingeben ▼ Liste ▼

Name	Beschreibung
Kossuch, Nico	
Boecker, Thomas	
Bode, Michael	
Bender, Harald	
Ohr, Stefan	
Supportxxx	
Thomson, Michael	
Michael, Jutta	
Mayer, Mirja	
Sauerbrey, Uwe	
Wellige, Tom	
Crueger, Marco	
Ivanovic, Mileva	
Sauerbrey, Anne	
Anzeigenresponse	
Markert, Matthias	
Schröder, Kati	
Schröder, Dr. W.	
Rueter, Isabell	
► PreSaleUser	
Isringhaus, Heike	
Findeisen, Ulrich	
FaxDummy	

Hinzufügen Löschen Alle löschen

Logistics (Phone)
FrankTest

Speichern & Ausführen Abbrechen & Schließen

Bild 92: Übertragung durch Swyx-Teilnehmer

Das Kriterium Übertragung durch Swyx-Teilnehmer hilft den Namen des Swyx-Benutzers, der den Anruf weitergeleitet hat, zu bestimmen. (s. Bild 92)

Um die gewünschten Swyx-Benutzer auszuwählen, klicken Sie sie an und dann den Button **Hinzufügen**. Um die ausgewählten Swyx-Teilnehmer zu löschen, klicken Sie den Button **Löschen** an. Um alle ausgewählten Swyx-Teilnehmer zugleich zu löschen, klicken Sie den Button **Alle löschen** an.

Um die ausgewählten Daten zu sichern und Abfrage auszuführen, drücken Sie auf den Button **Speichern&Ausführen**. Um die Eingaben zurückzunehmen und den **Abfrage-Editor** zu schließen, klicken Sie den Button **Abbrechen&Schließen** an.

Wenn im Radiobutton **Umgekehrt** ein Häkchen gesetzt ist, funktioniert das ganze Kriterium umgekehrt: alle definierten Intervalle werden ausgeschlossen.

Um einen bestimmten Swyx-Teilnehmer schnell zu finden, benutzen Sie das Suchfeld oben.

Alle Swyx-Teilnehmer können in einer Liste (s. Bild 92) oder in alphabetischen Gruppen angezeigt werden. In der Kombobox oben können Sie die entsprechende Aufgabe wählen. Die alphabetischen Gruppen können eingeklappt oder ausgeklappt angezeigt werden. (s. Bilder 93, 94) Benutzen Sie dazu die entsprechenden Buttons.




Bild 93: Alphabetische Gruppen (ausgeklappt)




Bild 94: Alphabetische Gruppen (eingeklappt)

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterieneinstellungen ein. Die ausgewählten Kriterien können durch definierte logische Regeln verbunden werden.

281 Swyx-Teilnehmer und Zielnebenstellen und <Keine Auswahl>
 und
 Übertragung durch Swyx-Teilnehmer oder Übertragung durch Nebenstellen oder <Keine Auswahl>

Kriterien-Einstellungen:

Kriterium
 Dieses Kriterium hilft, die Nebenstellen für Abfragen zu bestimmen ☐ Umgekehrt

Suchbegriff eingeben

Nummer	Beschreibung
184	
180	
194	
360	
343	
224	
166	
124	
222	
246	
324	
0	
002314777246	
147	
225	
002314777	
335	
322	
367	
163	
000	
002314777166	
002314777225	
...	

Hinzufügen Löschen Alle löschen

Speichern & Ausführen Abbrechen & Schließen

Bild 95: Übertragung durch Nebenstellen

Das Kriterium *Übertragung durch Nebenstellen* hilft die Rufnummer des Benutzers, der den Anruf übertragen hat, zu bestimmen. (s. Bild 95)

Um die gewünschten Nebenstellen auszuwählen, klicken Sie sie an und dann den Button **Hinzufügen**. Um die ausgewählten Nebenstellen zu löschen, klicken Sie den Button **Löschen** an. Um alle ausgewählten Nebenstellen zugleich zu löschen, klicken Sie den Button **Alle löschen** an.

Um die ausgewählten Daten zu sichern und Abfrage auszuführen, drücken Sie auf den Button **Speichern & Ausführen**. Um die Eingaben zurückzunehmen und den **Abfrage-Editor** zu schließen, klicken Sie den Button **Abbrechen & Schließen** an.

Wenn im Radiobutton **Umgekehrt** ein Häkchen gesetzt ist, funktioniert das ganze Kriterium umgekehrt: alle definierten Intervalle werden ausgeschlossen.

Um eine bestimmte Nebenstelle schnell zu finden, benutzen Sie das Suchfeld oben.

Bild 96: Projekte

Das Kriterium *Projekte* hilft die Projekte für Abfragen zu bestimmen. (s. Bild 96)

Um die gewünschten Projekte auszuwählen, klicken Sie sie an und dann den Button **Hinzufügen**. Um die ausgewählten Projekte zu löschen, klicken Sie den Button **Löschen** an. Um alle ausgewählten Projekte zugleich zu löschen, klicken Sie den Button **Alle löschen** an.

Um die ausgewählten Daten zu sichern und Abfrage auszuführen, drücken Sie auf den Button **Speichern & Ausführen**. Um die Eingaben zurückzunehmen und den **Abfrage-Editor** zu schließen, klicken Sie den Button **Abbrechen & Schließen** an.

Wenn im Radiobutton **Umgekehrt** ein Häkchen gesetzt ist, funktioniert das ganze Kriterium umgekehrt: alle definierten Intervalle werden ausgeschlossen.

Um eine bestimmte Nebenstelle schnell zu finden, benutzen Sie das Suchfeld oben.

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterieneinstellungen ein. Die ausgewählten Kriterien können durch definierte logische Regeln verbunden werden.

Benutzer und <Keine Auswahl>

<Keine Auswahl> oder <Keine Auswahl>

Kriterien-Einstellungen:

Kriterium
Dieses Kriterium hilft, die Angestellten für Abfragen zu bestimmen ☐ Umgekehrt

Suchbegriff eingeben Liste

	Benutzername	Vorname	Nachname	Adresse (privat)	Telefonnummer (privat)	Mobilnummer	Beschreibung
<input type="checkbox"/>	Ebbinghaus, Ralf						
<input type="checkbox"/>	Ebbinghaus, Ralf...						
<input type="checkbox"/>	Entwicklung						
<input type="checkbox"/>	FaxDummy						
<input type="checkbox"/>	Findeisen L100						
<input type="checkbox"/>	Findeisen, Ulrich						
<input type="checkbox"/>	FrankTest						
<input type="checkbox"/>	Göhre, Michael						
<input type="checkbox"/>	Heidemann, Frank						
<input type="checkbox"/>	Hempelmann, Jö...						
<input type="checkbox"/>	hj						
<input type="checkbox"/>	Hüser, Martin						
<input type="checkbox"/>	Irina Parchomen...						
<input type="checkbox"/>	ISDN Fax						
<input type="checkbox"/>	Isringhaus, Heike						
<input type="checkbox"/>	Ivanovic, Mileva						
<input type="checkbox"/>	Jones, Tom						
<input type="checkbox"/>	Justus, Markus						
<input type="checkbox"/>	Konferenzraum 1						
<input checked="" type="checkbox"/>	Kossuch, Nico						
<input type="checkbox"/>	Leon Schellhorn						

Anzeigenresponse

Bild 97: Benutzer


Das Kriterium *Benutzer* hilft die Benutzer (Angestellten) zu bestimmen, die andere Benutzer/Empfänger anrufen. (s. Bild 97) Die Kriterien ***Benutzer*** und ***Abteilungen*** schließen einander aus. Es kann nur ein der beiden Kriterien ausgewählt werden.

Um die gewünschten Benutzer auszuwählen, klicken Sie sie an und dann den Button ***Hinzufügen***. Um die ausgewählten Benutzer zu löschen, klicken Sie den Button ***Löschen*** an. Um alle ausgewählten Benutzer zugleich zu löschen, klicken Sie den Button ***Alle löschen*** an.

Um die ausgewählten Daten zu sichern und Abfrage auszuführen, drücken Sie auf den Button ***Speichern&Ausführen***. Um die Eingaben zurückzunehmen und den ***Abfrage-Editor*** zu schließen, klicken Sie den Button ***Abbrechen&Schließen*** an.

Wenn im Radiobutton *Umgekehrt* ein Häkchen gesetzt ist, funktioniert das ganze Kriterium umgekehrt: alle definierten Intervalle werden ausgeschlossen.

Um einen bestimmten Benutzer schnell zu finden, benutzen Sie das Suchfeld oben.

Die Benutzerliste kann alphabetisch aufsteigend oder absteigend zusammengestellt werden. Zeigt das Pfeilchen () nach oben, verläuft die Sortierung von A bis Z. Umgekehrt, zeigt das Pfeilchen nach unten, verläuft die Sortierung von Z bis A. Alle anderen Spalten können auch aufsteigend oder absteigend sortiert werden.

Alle Benutzer können in einer Liste (s. Bild 97) oder in alphabetischen Gruppen angezeigt werden. In der Kombobox oben können Sie die entsprechende Aufgabe wählen. Die alphabetischen Gruppen können eingeklappt oder ausgeklappt angezeigt werden. (s. Bilder 98, 99) Benutzen Sie dazu die entsprechenden Buttons.

Suchbegriff eingeben

Gruppieren nach Name

	Benutzername	Vorname	Nachname	Adresse (privat)	Telefonnummer (privat)	Mobilnummer	Beschreibung
	Findeisen L100						
	Findeisen, Ulrich						
	FrankTest						
- G							
	Göhre, Michael						
- H							
	Heidemann, Frank						
	Hempelmann, Jö...						
	hj						
	Hüser, Martin						
- I							
	Irina Parchomen...						
	ISDN Fax						
	Isringhaus, Heike						
	Ivanovic, Mileva						
- J							
	Jones, Tom						
	Justus, Markus						
- K							
	Konferenzraum 1						
	Kossuch, Nico						

Bild 98: Alphabetische Gruppen (ausgeklappt)

Suchbegriff eingeben

Gruppieren nach Namen

Benutzername	Vorname	Nachname	Adresse (privat)	Telefonnummer (privat)	Mobilnummer	Beschreibung
+ A						
+ B						
+ C						
+ D						
+ E						
+ F						
+ G						
+ H						
+ I						
+ J						
+ K						
+ L						
+ M						
+ N						
+ O						
+ P						
+ Q						
+ R						
+ S						
+ T						
+ V						
+ W						
+ Z						

Bild 99: Alphabetische Gruppen (eingeklappt)

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterieneinstellungen ein. Die ausgewählten Kriterien können durch definierte logische Regeln verbunden werden.

Abteilungen <Keine Auswahl>

<Keine Auswahl> <Keine Auswahl>

Kriterien-Einstellungen:

Kriterium:
Dieses Kriterium hilft die Abteilung zu bestimmen

☒ Abhängige Abteilungen bei der Abfrage erhalten
☐ Umgekehrt

Verkauf
Forschung & Entwicklung
Buchhaltung
Werbung

Hinzufügen Löschen Alle löschen

Abteilungen:
Buchhaltung
Werbung

Speichern & Ausführen Abbrechen & Schließen

Bild 100: Abteilungen

Das Kriterium Abteilungen hilft die Abteilungen für die Abfrage zu bestimmen, und zeigt die an diese Abteilungen kommenden Anrufe. (s. Bild 100) Die Kriterien **Benutzer** und **Abteilungen** schließen einander aus. Es kann nur ein der beiden Kriterien ausgewählt werden.

Um die gewünschten Abteilungen auszuwählen, klicken Sie sie an und dann den Button **Hinzufügen**. Um die ausgewählten Abteilungen zu löschen, klicken Sie den Button **Löschen** an. Um alle ausgewählten Abteilungen zugleich zu löschen, klicken Sie den Button **Alle löschen** an.

Um abhängige Abteilungen bei der Abfrage zu erhalten, setzen Sie ein Häkchen in den entsprechenden Radiobutton.

Um die ausgewählten Daten zu sichern und Abfrage auszuführen, drücken Sie auf den Button **Speichern&Ausführen**. Um die Eingaben zurückzunehmen und den **Abfrage-Editor** zu schließen, klicken Sie den Button **Abbrechen&Schließen** an.

Wenn im Radiobutton **Umgekehrt** ein Häkchen gesetzt ist, funktioniert das ganze Kriterium umgekehrt: alle definierten Intervalle werden ausgeschlossen.

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterieneinstellungen ein. Die ausgewählten Kriterien können durch definierte logische Regeln verbunden werden.

Ausgangsanlagen und <Keine Auswahl>

und

<Keine Auswahl> oder <Keine Auswahl>

Kriterien-Einstellungen:

Kriterium
Dieses Kriterium hilft, die Anlagen für Abfragen zu bestimmen ☐ Umgekehrt

Anlagenname
SwyxGate11
(call routing)
SwyxEra
InternalLink
sby_swyx_ph
InternalLinkBack
Swyx.Germany - Swyx.US
SwyxRiga
► Swyx.US - Swyx.Germany
SwyxLancom
ConnectToSwyx
SwyxMinsk
LocalLink
MinskCropmark

Hinzufügen Löschen Alle löschen

SwyxGate11
Swyx-Bonenkamp

Speichern & Ausführen Abbrechen & Schließen

Bild 101: Ausgangsanlagen

Das Kriterium *Ausgangsanlagen* hilft das Gerät zu bestimmen, das den Anruf initiiert hat. (s. Bild 101)

Um die gewünschten Anlagen auszuwählen, klicken Sie sie an und dann den Button ***Hinzufügen***. Um die ausgewählten Anlagen zu löschen, klicken Sie den Button ***Löschen*** an. Um alle ausgewählten Anlagen zugleich zu löschen, klicken Sie den Button ***Alle löschen*** an.

Um die ausgewählten Daten zu sichern und Abfrage auszuführen, drücken Sie auf den Button ***Speichern & Ausführen***. Um die Eingaben zurückzunehmen und den ***Abfrage-Editor*** zu schließen, klicken Sie den Button ***Abbrechen & Schließen*** an.

Wenn im Radiobutton ***Umgekehrt*** ein Häkchen gesetzt ist, funktioniert das ganze Kriterium umgekehrt: alle definierten Intervalle werden ausgeschlossen.

Um eine Abfrage zu erzeugen, wählen Sie und geben Sie die Kriterieneinstellungen ein. Die ausgewählten Kriterien können durch definierte logische Regeln verbunden werden.

Projekte und Benutzer und <Keine Auswahl>

und

Zielanlagen oder <Keine Auswahl>

Kriterien-Einstellungen:

Kriterium
Dieses Kriterium hilft, die Anlagen für Abfragen zu bestimmen ☐ Umgekehrt

Anlagenname
SwyxGate1
SwyxGate11
(call routing)
SwyxEra
InternalLink
sby_swyx_ph
InternalLinkBack
Swyx.Germany - Swyx.US
SwyxRiga
Swyx.US - Swyx.Germany
SwyxLancom
Swyx-Bonenkamp

Hinzufügen Löschen Alle löschen

Speichern & Ausführen Abbrechen & Schließen

Bild 102: Zielanlagen

Das Kriterium Zielanlagen hilft die Anlagen für die Abfrage zu bestimmen. An diese Anlagen wurden Anrufe gerichtet. Für externe Anrufe an eine andere Site, ist dies der Name des Links, der gebraucht wird, um den Anruf zu leiten. (s. Bild 102)

Um die gewünschten Anlagen auszuwählen, klicken Sie sie an und dann den Button **Hinzufügen**. Um die ausgewählten Anlagen zu löschen, klicken Sie den Button **Löschen** an. Um alle ausgewählten Anlagen zugleich zu löschen, klicken Sie den Button **Alle löschen** an.

Um die ausgewählten Daten zu sichern und Abfrage auszuführen, drücken Sie auf den Button **Speichern&Ausführen**. Um die Eingaben zurückzunehmen und den **Abfrage-Editor** zu schließen, klicken Sie den Button **Abbrechen&Schließen** an.

Wenn im Radiobutton **Umgekehrt** ein Häkchen gesetzt ist, funktioniert das ganze Kriterium umgekehrt: alle definierten Intervalle werden ausgeschlossen.

3. Berichte

Berichte sind das wichtigste Werkzeug, um die verfügbaren Anrufe in komfortabler Weise zu betrachten. Berichte zeigen Ihnen, wie viele Gespräche geführt wurden, Dauer dieser Gespräche und die dabei entstandenen Kosten.

Der Benutzer kann Berichte gruppiert nach **Projekte**, **Abteilungen**, **Nebenstelle**, **Swyx-Teilnehmer** und nach **Benutzer** erzeugen. Sie können sich die Ergebnisse sowohl als Grafik als auch als Tabelle anzeigen oder per E-Mail automatisch zuschicken lassen.

(s. [Zeitplan...](#))

Weiterhin gibt es die Möglichkeit, für alle genannten Gruppen **Top-Berichte** zu erzeugen. Besonders übersichtlich sind die so genannten Top-Berichte, die nur eine von Ihnen bestimmte Anzahl der Einträge anzeigen.

Auf dem Bild 103 sehen Sie alle verfügbaren Berichtsgruppen.




Bild 103: Das hierarchische Menü

3.1. Notwendige Einstellungen für Bericht-Erstellung

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window for report generation. It is divided into several sections:

- Daten:** Includes date and time pickers for 'Von:' (26. 01. 2005, 00:00:00) and 'An:' (25. 02. 2005, 17:13:36).
- Auswahl Information:** A section for selecting projects, showing '0 Projekte von 0 sind ausgewählt' and an 'Auswählen' button.
- Einstellungen:** Contains sub-sections for:
 - Anrufmodus:** 'Alle Anrufe'.
 - Anrufart:** 'Alle Anrufe'.
 - Kosten anzeigen:** 'Kalkulierter Preis'.
 - Gruppe nach:** 'Ganze Periode'.
 - Berichtsart:** Radio buttons for 'Gesamt' (selected) and 'Detail'.
 - Grafikmodus:** Radio buttons for 'Textmodus' (selected) and 'Grafikmodus'.
 - ☐ 'Jeden Eintrag auf einer neuen Seite starten'.
- Buttons:** 'Generieren', 'Ausblenden', and 'Als einen individuellen Bericht sichern'.

At the bottom, there is a status bar with 'Kein Bericht', a toolbar, and a search field.

Bild 104: Einstellungsfeld

Um einen Bericht zu erzeugen, müssen nötige Einstellungen vorgenommen werden.

Wählen Sie die Gruppe, für die Sie einen Bericht erzeugen möchten.

Für jede Gruppe werden die gleichen Einstellungen gemacht. Diese Einstellungen werden weiter eingehend beschrieben.


Einstellungsfeld ist auf dem Bild 104 dargestellt. Es ist in einige Bereiche aufgeteilt.



Im Bereich **Daten** geben Sie einen Zeitraum an, für den der Bericht erstellt werden soll.

Im Bereich **Auswahl Information** können Sie Projekte (Benutzer, Nebenstellen usw. je nach dem für welche Gruppe Sie den Bericht generieren), die bei der Berichtgenerierung benutzt werden sollen, auswählen. Drücken Sie den Button **Auswählen**. Es erscheint ein Dialogfenster. (s. Bild 105)

In der Liste links sehen Sie alle vorhandenen Benutzer (Projekte, Nebenstellen usw.) Wählen Sie diejenigen, die bei der Berichtgenerierung gebraucht werden sollen. Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Die Daten werden in das Feld rechts versetzt. Wenn alle Daten gebraucht werden sollen, klicken Sie auf **Alle hinzufügen**. Um einen Eintrag schnell zu finden benutzen Sie die Kombobox unten.

Um einen bzw. alle Einträge aus dem Feld rechts zu löschen drücken Sie auf **Löschen** bzw. **Alle löschen**.

Die Einträge können aufsteigend oder absteigend sortiert werden. Zeigt das Pfeilchen (Name ) nach oben, verläuft die Sortierung aufsteigend, zeigt das Pfeilchen nach unten, verläuft die Sortierung absteigend. Um die Lage des Pfeilchens zu verändern, klicken Sie einmal darauf.

Die Einträge können eingeklappt oder ausgeklappt angezeigt werden. Benutzen Sie dazu die entsprechende Buttons (, )




Bild 105: Informationenauswahl

Im Bereich **Einstellungen** geben Sie die Kriterien an, die im Bericht benutzt werden sollen. Es müssen **der Anrufmodus**, **der Anrufart**, **Kosten** und **Gruppe** eingestellt werden.

Anrufmodus: es kann zwischen **eingehenden**, **ausgehenden** oder **Allen Anrufen** gewählt werden.

Anrufart: es kann zwischen **externen**, **internen** oder **allen Anrufen** gewählt werden.

Kosten anzeigen: es kann zwischen **Kalkuliertem Preis** und **SWYX-Preis** gewählt werden. Kalkulierter Preis wird nach dem Gebührenplan ausgerechnet, dass von Ihnen angelegt ist. (s. [Tarife](#)) Es ist möglich, den vorgegebenen Preis sowohl für ambiLOG als auch für Swyx anzuzeigen, wenn Sie **vorgegebener Preis** im Menüpunkt **Berichte** auswählen.

Im Bereich **Gruppe nach** geben Sie an, wie die Daten gruppiert werden sollen:

Ganze Periode – ist eine Möglichkeit Daten für die ganze Periode eines ausgewählten Zeitraumes zu gruppieren.

Jeden Tag – erlaubt Daten für jeden Tag der Woche zu gruppieren.

Im Bereich **Berichtsart** kann es zwischen einem **gesamten** und einem **detaillierten** Bericht gewählt werden. (s. Bilder 106, 107)

BenutzerAnrufmodus: *Alle Anrufe*Anruftyp: *Alle Anrufe*

02.02.2004 00:00:00 - 18.03.2005 12:38:46

Benutzer	Anzahl	Dauer	Anrufpreis
Administrator	5	00:00:00	0,00 EUR
Alex Rodionov	748	11:39:55	0,00 EUR
Anne SwyxPhone	46	00:19:47	0,00 EUR
Anzeigenresponse	0		
Bespr. 0.08 (156)	6	00:00:27	0,00 EUR
Bespr. 1.31 (157)	10	00:01:10	0,00 EUR
Besucher	2	00:00:00	0,00 EUR
Demo1	39	00:08:28	0,00 EUR
Demo3	1	00:00:00	0,00
Ditscheid,St2 ETA	12	00:03:01	0,00 EUR
Entwicklung	0		
FaxDummy	13	00:00:00	0,00
Findeisen L100	1	00:00:00	0,00
FrankTest	8	00:04:39	0,00 EUR
hj	0		
Irina Parchomenko	267	06:47:50	0,00 EUR
ISDN Fax	1	00:00:00	0,00
Konferenzraum 1	26	03:37:59	0,00 EUR

Bild 106: Gesamter Bericht

BenutzerAnrufmodus: *Alle Anrufe*Anruftyp: *Alle Anrufe*

02.02.2004 00:00:00 - 18.03.2005 12:38:46

Datum	Zeit	Dauer	Anrufpreis	Caller	Destination
<u>Administrator</u>					
19.03.2004	11:50:09	00:00:00	0,00	10	910498989746714
19.03.2004	11:50:18	00:00:00	0,00	10	910498989746714
19.03.2004	11:50:28	00:00:00	0,00	10	50
19.03.2004	11:50:56	00:00:00	0,00	10	910498989746714
08.05.2004	15:16:17	00:00:00	0,00 EUR	20	10
Gesamt		00:00:00	0,00		
Anzahl		5			
<u>Alex Rodionov</u>					
17.03.2004	12:52:07	00:00:00	0,00 EUR	60	80
17.03.2004	12:52:28	00:00:00	0,00 EUR	60	80
17.03.2004	12:52:58	00:00:00	0,00 EUR	60	80
17.03.2004	13:03:00	00:00:00	0,00 EUR	40	80
17.03.2004	13:05:35	00:00:00	0,00 EUR	60	80
17.03.2004	13:09:15	00:00:00	0,00 EUR	60	80
17.03.2004	13:14:36	00:00:24	0,00 EUR	80	60
17.03.2004	13:15:17	00:00:00	0,00	80	0
17.03.2004	13:15:24	00:00:10	0,00	80	9088
17.03.2004	13:21:30	00:06:20	0,00 EUR	60	80
17.03.2004	13:46:10	00:00:00	0,00	60	80
17.03.2004	15:02:50	00:00:35	0,00 EUR	80	55
17.03.2004	15:08:06	00:00:26	0,00	80	92281678
17.03.2004	15:09:29	00:00:10	0,00 EUR	55	80
17.03.2004	15:13:01	00:00:38	0,00 EUR	55	80
17.03.2004	15:16:13	00:00:12	0,00 EUR	80	60
17.03.2004	15:18:04	00:01:00	0,00 EUR	60	80
17.03.2004	15:31:19	00:00:52	0,00 EUR	80	60
17.03.2004	15:37:16	00:00:29	0,00 EUR	80	60
17.03.2004	16:03:25	00:00:26	0,00 EUR	60	80
17.03.2004	16:04:24	00:00:23	0,00 EUR	60	80
17.03.2004	16:23:48	00:01:25	0,00 EUR	60	80
17.03.2004	16:34:50	00:00:15	0,00 EUR	80	60

Bild 107: Detaillierter Bericht

Im Bereich **Grafikmodus** kann es zwischen **Textmodus** und **Grafikmodus** gewählt werden. **Textmodus** – ist der voreingestellte Standardmodus für die Erzeugung von Berichten. (s. Bilder 106,107)

Grafikmodus – muss eingestellt werden, um einen grafischen Bericht zu erhalten. Es kann nur für die Gesamtberichte ausgeführt werden. (s. Bild 108)

Swyx-Teilnehmer

Anrufmodus: *Alle Anrufe*Anruftyp: *Alle Anrufe*

12.07.2004 00:00:00 - 24.03.2005 16:15:54






Bild 108: Grafischer Bericht


Um **jeden Eintrag auf einer neuen Seite zu starten**, setzen Sie ein Häkchen in den entsprechenden Radiobutton.


Wenn alle nötigen Einstellungen gemacht wurden, drücken Sie auf **Generieren**. Der Bericht wird generiert.


Sie können Berichte in der Datenbank speichern. Benutzen Sie dazu den Button **Als einen individuellen Bericht sichern**.


Durch Drücken des Buttons **Ausblenden** () wird das Einstellungsfeld ausgeblendet. Mit einem Klick auf das **Pfeil**-Zeichen () (oben rechts) wird das Einstellungsfeld zurückgestellt.


Beschreibung der Werkzeugleiste.

Die Buttons *Nächste Seite*, *Vorherige Seite*, *Letzte Seite* und *Erste Seite* links in der Werkzeugleiste () ermöglichen die schnelle Navigation in einem ambiLOG-Bericht.

Der Button  ermöglicht es den Bericht neu zu laden.

Der Button *Sichern* () erlaubt es die Berichte in verschiedenen Formaten (*pdf*, *xls*, *doc* oder *rtf*) zu sichern.

Sie können den Bericht ausdrucken. Benutzen Sie dazu den Button *Drucken* ()

Der Button *Baum ein/aus* in der Werkzeugleiste () blendet die Baumansicht der Daten in dem Bericht ein oder aus. (s. Bild 109)






Bild 109: Baumansicht

Mit dem Popup-Menü *Ansicht* () können Sie den Zoom-Faktor festlegen.

Das Feld *Suche* () erlaubt die unkomplizierte Suche nach dem eingegebenen Begriff innerhalb des Berichts.

Einige der oben beschriebenen Funktionen erreichen Sie auch über den Punkt **Berichten** in der Menüleiste oder aus dem Kontextmenü (rechte Maustaste).

Die Aufgabe **Telefonbuch benutzen** im Menü **Bearbeiten** erlaubt es die Inhaber von externen Telefonnummern, die ins Telefonbuch eingetragen sind, anzuzeigen.

In Berichten können bei den Anrufnummern mit mehreren Zahlen die letzten Zahlen ggf. ausgeblendet werden. Um diese Aktion machen zu können, müssen Sie die entsprechenden Rechte haben. (s. Abschnitt [Rechte](#)).

4. Top-Berichte

Für jede Gruppe (Swyx-Teilnehmer, Nebenstellen, Projekte, Benutzer, Abteilungen) können Top-Berichte erzeugt werden.

Top-Swyx-Teilnehmer – zeigt die aktivsten Swyx-Teilnehmer an.

Top-Nebenstellen – zeigt die aktivsten Nebenstellen an.

Top-Projekte – zeigt die Projekte an, die mit aktivsten Benutzern verbunden sind.

Top-Benutzer – zeigt die aktivsten Benutzer an.

Top-Abteilungen – zeigt die Abteilungen an, die mit aktivsten Benutzern verbunden sind.

Wählen Sie eine Gruppe, für die der Bericht erzeugt werden soll.

Die Einstellungen für einen Top-Bericht sind den Berichtseinstellungen ähnlich. Doch es gibt einen Unterschied. Im Einstellungsfeld sehen Sie einen zusätzlichen Bereich **Top-Einstellungen**. (s. Bild 110)




Bild 110: Einstellungen für einen Top-Bericht

Top-Einstellungen: Sie können die Anzahl der Datensätze angeben, die in dem Top-Bericht angezeigt werden sollen.

Die Top-Berichte können nach verschiedenen Werten ausgeführt werden. Sie können zwischen **Dauer**, **Preis** und **Anzahl der Anrufe** wählen.

Dauer – die Top-Liste wird nach der Dauer der Telefongespräche im angegebenen Zeitraum zusammengestellt.

Preis – die Top-Liste wird nach den Gesamtkosten der Telefongespräche im angegebenen Zeitraum zusammengestellt.

Anzahl der Anrufe – die Top-Liste wird nach der Anzahl aller Anrufe im angegebenen Zeitraum zusammengestellt.

Nachdem alle nötigen Einstellungen vorgenommen wurden, drücken Sie auf **Generieren**. Der Top-Bericht wird generiert.

5. Traffic Visualizer

Der Traffic Visualizer dient zur Anzeige von Belastung der Kanäle zeitmäßig. Sie können eine zeitliche Aufteilung des Anruf-Traffics von den vorhandenen Anlagen oder Anlage-Gruppen durch Diagramme veranschaulichen.

Es werden weiter die zur Anruf-Traffic-Ausgabe nötigen Einstellungen erklärt.



Bild 111: Einstellungen

Daten

Startdatum- und -zeit: hier geben Sie Datum und Zeit, ab wann die Analyse beginnen soll.

Richtung des Anrufs: Sie können ein Diagramm für *Eingehende*, *Ausgehende* Anrufe oder auch für Anrufe in *Beiden Richtungen* anzeigen lassen.

Maßstab: Mit Hilfe des Lineals können Sie hier bestimmen, wie viel Minuten bzw. Stunden eine Zelle enthalten soll. Minimal ist eine Sekunde, maximal – 2 Stunden.

Aussehen

Größe des Gitters: Es kann zwischen klein, mittel oder groß gewählt werden.

Farbe des Gitters: wählen Sie die Farbe für das Gitter aus.

Schrift der Achsenbezeichnung: wählen Sie den Schrift für die Achsenbezeichnung.

Farbe der Achsenbezeichnung: wählen Sie die Farbe für die Achsenbezeichnung.

Hintergrundfarbe: wählen Sie die Hintergrundfarbe für das Diagramm.

Sie können auch vorgegebene Einstellungen benutzen. Drücken Sie dazu auf die Taste *Vorgabe*.

Nachdem Sie alle Einstellungen gemacht haben, drücken Sie die Taste *Anzeigen*. Anruf-Traffic-Diagramm wird angezeigt. (s. Bild 112)







Bild 112: Anruf-Traffic-Diagramm

Sie können das Diagramm rechts und links bewegen indem Sie entsprechende Buttons drücken () , oder linke Maustaste festhalten und die Maus bewegen. Wenn Sie das Diagramm bewegen, ändern sich die Datum- und Zeitangaben unten. Mit einem Doppelklick kann der Positionsanzeiger verlagert werden.

Sie können auch ggf. Achsen bewegen. Stellen Sie den Cursor auf eine Achse, so dass er zu einem Doppelpfeil wird. Drücken Sie die linke Maustaste und bewegen Sie die Achse.

Mit einem Klick auf den Button **Legende anzeigen** () rufen Sie die Legende auf den Bildschirm auf. Sie können für jede Anlage bzw. Anlagegruppe eine Farbe auswählen, oder auch eine Anlage bzw. Anlagegruppe aus Diagramm auslassen. (s. Bild 113) Die Kolumne **Namen** kann alphabetisch aufsteigend oder absteigend angezeigt werden. Zeigt das Pfeilchen () nach oben, verläuft die Sortierung von A bis Z. Umgekehrt, zeigt das Pfeilchen nach unten, verläuft die Sortierung von Z bis A. Um die Lage des Pfeilchens zu verändern, klicken Sie einmal darauf.

















Legende		
	Farbe	Name
<input checked="" type="checkbox"/>		(call routing)
<input checked="" type="checkbox"/>		InternalLink
<input type="checkbox"/>		InternalLinkBack
<input checked="" type="checkbox"/>		sby_swyx_ph
<input checked="" type="checkbox"/>		Swyx.Germany - Swyx.US
<input type="checkbox"/>		Swyx.US - Swyx.Germany
<input checked="" type="checkbox"/>		Swyx-Bonenkamp
<input checked="" type="checkbox"/>	 192.0.0	SwyxEra
<input checked="" type="checkbox"/>		SwyxGate1
<input checked="" type="checkbox"/>		SwyxGate11
<input checked="" type="checkbox"/>		SwyxLancom
<input checked="" type="checkbox"/>		SwyxFiga

Bild 113: Legende

Mit dem Klick auf den Button **Statusleiste einblenden/ausblenden** () können Sie die Statusleiste einblenden bzw. ausblenden. In der Statusleiste werden das Datum und Anzahl der Anrufe angezeigt, auf der Stelle wo sich der Cursor befindet.

Mit Hilfe des Buttons **Diagrammfarben regenerieren** () können Sie Farben für Anlagen und Anlage-Gruppen neu gestalten lassen.

Mit Hilfe des Buttons **Gitter anzeigen** () können Sie das Gitter einblenden bzw. ausblenden.

Sie können das Einstellungsfeld ausblenden. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Button. ()

6. Traffic

Der Traffic-Analysator dient zur Anzeige von Anrufstatistiken in grafischer Form. Sie können den Anruf-Traffic von verschiedenen Aspekten ausgesehen analysieren und durch Diagramme veranschaulichen lassen.

Um mit dem Traffic-Analysator arbeiten zu können müssen zunächst die Statistiken berechnet werden. Dazu dient die Funktion **Statistiken berechnen...** im Menü **Datei**. Dabei müssen **Anlage-Art** und **Anzahl der Kanäle** bestimmt werden.

Wenn das nicht gemacht wurde, werden Sie bei dem Starten des Traffic-Analysators von dem Programm gefragt, ob die Statistiken berechnet werden sollen.

Sie können voreingestellte Traffic-Anzeigen verschiedener Art bearbeiten, sowie eigene erstellen.

Sie können Diagramme für folgende Strukturen anzeigen lassen: **Swyx-Teilnehmer**, **Nebenstellen**, **Benutzer**, **Abteilungen**, **Swyx-Gate-Leitungen**, **Swyx-Links** und **Device-Gruppen**.

Sie können auch neue Traffic-Ordner hinzufügen und die Traffic-Ansichte umsortieren. Dazu ziehen Sie mit der gedrückten linken Maustaste das ausgewählte Element in die gewünschte Stelle im Explorer-Baum hinüber.

Sie können sowohl Traffic-Ordner als auch Traffic-Ansichte umbenennen bzw. löschen. Sie können von den ausgewählten Traffic-Ansichten Kopien erstellen Wählen Sie dazu die entsprechenden Aufgaben im Menü **Bearbeiten** oder im Kontextmenü aus.

Die Trafficnamen können im hierarchischen Menü (Explorer) alphabetisch angeordnet werden. Um es zu leisten, wählen Sie die Position **Traffic Analyser sortieren** im Haupt- oder im Kontextmenü aus.

Wählen Sie im Haupt- oder im Kontextmenü die Position **Automatisch Sortieren (Zusätzliche Optionen)**, damit die Trafficnamen immer automatisch sortiert werden und **Vererbung sperren**, um den Traffic mit einem mit ihm vererbten Traffic nicht trennen zu können.

Alle existierende Ansichte können im Explorer-Baum ausgeklappt oder eingeklappt angezeigt werden. Wählen Sie die entsprechenden Aufgaben im Menü **Bearbeiten** oder im Kontextmenü aus.

Sie können die Einstellungen für den jeweiligen Traffic in Itv-Format speichern. Benutzen Sie dazu die Funktion **In Datei sichern** (s. Menü **Bearbeiten**). Zum Laden der früher gespeicherten Einstellungen benutzen Sie die Funktion **Aus Datei laden** (s. Menü **Bearbeiten**).

In folgenden Abschnitten werden die zur Generierung und Bearbeitung von verschiedenen Traffics nötigen Aktionen und Einstellungen präsentiert und erklärt.

6.1. Einstellungen für die Ausgabe des Traffics

Um ein neues Diagramm zu erzeugen, wählen Sie im Menü **Bearbeiten** oder im Kontextmenü die Aufgabe **Leere hinzufügen**.

Um ein bestimmtes voreingestelltes Diagramm zu bearbeiten, wählen Sie es aus der Liste. Zur Erstellung eines neuen bzw. zur Bearbeitung eines schon existierenden Diagramms müssen nötige Einstellungen durchgeführt werden.

Traffic Einstellungen




Bild 114: Abfrage-Einstellungen

Werte:

Gruppe nach: Aufteilung in Zeitperioden. Es stehen folgende Positionen zur Verfügung: **Keine Gruppierung**, **Tag**, **Tag der Woche**, **Woche**, **Monat**, **Jahr**. Es können Diagramme für jeden Tag, jeden Tag der Woche, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr der angegebenen Zeitperiode erstellt werden.

Sie können alle Diagramm-Positionen durchsehen, indem Sie die Buttons **Erste Ansicht**, **Letzte Ansicht**, **Vorherige Ansicht** und **Nächste Ansicht** drücken. (s. Bild 114).

Verzeichnistyp: es können Statistiken in Bezug auf die Strukturen angezeigt werden. Folgende Strukturen können gewählt werden: **Swyx-Teilnehmer**, **Nebenstellen**, **Benutzer**, **Abteilungen**, **Swyx-Gate-Leitungen**, **Swyx-Links** und **Device-Gruppen**.

Richtung des Anrufs: es kann zwischen eingehenden, ausgehenden Anrufen oder Anrufen in beiden Richtungen ausgewählt werden.

Werte berechnen: hier wird angegeben, welche Werte berechnet werden müssen, z.B. Gesamtzahl der Anrufe, durchschnittliche Verbindungsdauer, durchschnittliche Anrufzahl usw.

Diagramm-Layout

Mit Hilfe des Diagramm-Layouts können Sie das Diagramm bearbeiten.




Bild 116: Diagramm-Layout-Form

Diagrammtyp: Sie können einen bestimmten Stil in dem das Diagramm angezeigt werden soll auswählen – *Spalte*, *Spalte 3D* (*Spalten in dreidimensionalen Zeichnung* (Default-Einstellung)), *Linie*, *Linie 3D* (*Linien in dreidimensionalen Zeichnung*), *Flächendiagramm* (*Flächenform, gefüllt mit der ausgewählten Farbe*), *Flächendiagramm 3D* (*Flächenform in dreidimensionalen Zeichnung, gefüllt mit der ausgewählten Farbe*).

Farbe: die Farbe, mit der der Hintergrund gefüllt wird

Stil der Gitterlinien: es kann zwischen *Solid*, *Strich*, *Strich-Punkt*, *Strich-Punkt-Punkt*, *Punkt* ausgewählt werden.

Farbe der Gitterlinien: wählen Sie eine Farbe aus der Liste aus.

Transparenz: Transparenz des Diagramms

Gittertransparenz: Transparenz der Gitterlinien

Optionen ansehen:

Hier sind zwei Varianten möglich: *automatisch* und *benutzerdefiniert*.

Automatisch: diese Option wird bei Default verwendet. Dabei können die Diagramm-Seiten in Abhängigkeit von der Gruppierung usw. nur durchgesehen, sowie die Diagramm-Legende durch Anklicken des Buttons **Diagrammlegende anzeigen** angezeigt werden. (s. Bild 117)



Bild 117: Ansicht verwalten. Modus Automatisch

Einheitenanzahl: definieren Sie hiermit die Anzahl der Elemente, die in dem Diagramm angezeigt werden müssen. Die höchste Anzahl ist 21, 10 ist Default-Wert. Nach der Eingabe des Wertes drücken Sie die Taste **Umgestalten**.

Falls der Traffic mehrere Seiten hat, können Sie mit Hilfe der Button **Nächste Ansicht**, **Vorherige Ansicht**, **Letzte Ansicht** und **Erste Ansicht** von einer zu der anderen Seite übergehen. Der Button **Einstellungsleiste ausblenden** (in der rechten Ecke oben) lässt die obere Leiste ausblenden.

Benutzerdefiniert: außer den oben beschriebenen Optionen, werden bei diesem Modus noch zusätzliche Funktionen zugänglich – Sie können hier eine neue Seite hinzufügen, Seite schließen und anpassen, verwenden Sie dazu entsprechende Buttons.






Bild 118: Ansicht verwalten. Modus Benutzerdefiniert


Anpassung der aktuellen Seite () ermöglicht es **Benutzer**, **Swyx-Teilnehmer**, **Abteilungen**, **Nebenstellen**, **Swyx-Gate-Linien**, **Swyx-Links** oder **Anlage-Gruppen** mit Benutzung des Dialogfensters **Elemente anpassen** zu definieren (s. Bild 119). Sie können bestimmte Benutzer (Swyx-Teilnehmer, Abteilungen usw.) aus dem Diagramm ausschließen bzw. in das Diagramm einschließen. Wählen Sie dazu Benutzer (Swyx-Teilnehmer, Abteilungen usw.) in der Kolumne **Vorhanden** und drücken auf **Hinzufügen**. Wenn Sie alle Benutzer (Swyx-Teilnehmer, Abteilungen usw.) hinzufügen möchten drücken Sie auf **Alle hinzufügen**. Wenn Sie einen bzw. alle Benutzer (Swyx-Teilnehmer, Abteilungen usw.) aus dem Diagramm ausschließen möchten drücken Sie auf **Löschen** bzw. **Alle löschen**.

Um einen Benutzer (Swyx-Teilnehmer, Abteilungen usw.) schnell zu finden, benutzen Sie die Kombobox unten.

Mit dem Drücken auf den Button **OK** sichern Sie Ihre Angaben, die Seite wird dementsprechend geändert.

Mit dem Drücken auf den Button **Abbrechen** schließen Sie das Dialogfenster, alle vorgenommenen Änderungen gehen verloren.

Die Nummer und Namen können aufsteigend oder absteigend sortiert werden. Zeigt das Pfeilchen () nach oben, verläuft die Sortierung aufsteigend. Umgekehrt, zeigt das Pfeilchen nach unten, verläuft die Sortierung absteigend. Um die Lage des Pfeilchens zu verändern, klicken Sie einmal darauf.

Sie können aber die gewünschten Änderungen auf einer neuen Seite durchführen. Klicken Sie dazu auf den Button *Neue Seite hinzufügen* (). Es erscheint das gleiche Dialogfenster, für das geänderte Diagramm aber wird eine neue Seite geöffnet.




Bild 119: Anpassung der aktuellen Traffic-Seite

Mit einem Klick auf den Button *Aktuelle Seite schließen* () kann die angezeigte Seite geschlossen werden.

7. Sicherheit

In diesem Modul legen Sie neue Benutzer an, vergeben Passwörter und definieren detailliert, welche Zugriffsrechte jeder einzelne Ambilog-Benutzer hat.

7.1. ambiLOG -Accounts

Hier können Sie neue Benutzer für ambiLOG und ambiLOG Web mit Login und Passwort anlegen.

Um einen Benutzer hinzufügen zu können, müssen Sie die entsprechenden Rechte haben. Wenn Sie keine Rechte dafür haben, erscheint folgende Warnmeldung.




Bild 120: Warnmeldung

Um ein Account hinzuzufügen bzw. zu löschen, benutzen Sie die entsprechenden Buttons oder wählen Sie die entsprechenden Aufgaben im Menü **Bearbeiten** oder im Kontextmenü. Sie müssen weiter, wie auf dem Bild 121 zu sehen ist, alle Pflichtfelder ausfüllen. In den Spalten **Rechte** und **Angestellte** können Sie zur Auswahl die Kombobox benutzen. Wenn Sie wollen, dass der neue Benutzer auch auf ambiLOG Web zugreifen kann, müssen Sie für diesen Benutzer ein Häkchen in die Spalte **Web Login zulassen** setzen.

 Ein Screenshot der Software-Oberfläche zeigt eine Tabelle mit den Spalten 'Login', 'Rechte', 'Angestellte' und 'Web-Login zulassen...'. Über der Tabelle befindet sich eine Suchleiste mit dem Text 'Suche admin' und eine Paginierung '2 von 3'. Die zweite Zeile der Tabelle ist hervorgehoben und zeigt den Benutzer 'Administrator' mit 'Nicht angegeben' für Rechte und Angestellte, und ein gesetztes Häkchen in der letzten Spalte.

Login	Rechte	Angestellte	Web-Login zulassen...
Login	administrator	Nicht angegeben	<input type="checkbox"/>
Administrator	Nicht angegeben	Nicht angegeben	<input checked="" type="checkbox"/>
*			

Bild 121: Eingetragene ambiLOG-Accounts

Alle Spalten können aufsteigend oder absteigend sortiert werden. Zeigt das Pfeilchen (Login) nach oben, verläuft die Sortierung aufsteigend. Umgekehrt, zeigt das Pfeilchen nach unten, verläuft die Sortierung absteigend. Um die Lage des Pfeilchens zu verändern, klicken Sie einmal darauf.

Um ein bestimmtes Account schnell zu finden, benutzen Sie die *Schnellsuchefunktion*. Tippen Sie den Accountnamen (bzw. die Anfangsbuchstaben) in das Feld *Suche* und drücken Sie auf den Button *Suche*. Sie können einen Eintrag aber auch direkt ansteuern, indem Sie seine Ordnungsnummer in die erste von den beiden Kombobox eintragen und auf *Enter* drücken.

Sie können die Daten aktualisieren. Benutzen Sie dazu den Button *Aktualisieren*.

Alle Datensätze können mit Hilfe der Tasten *Druckvorschau* und *Drucken* durchgesehen bzw. gedruckt werden. Sie können auch ggf. bevor Sie zu drucken beginnen Seiten einstellen. Wählen Sie dazu *Seiteneinstellung* im Menü *Datei*.

7.2. Gruppenrechte

Sie können jedem Benutzer (oder auch Gruppen von Benutzern) individuelle Rechte für alle Bestandteile von ambiLOG zuweisen. Sie haben die Wahl, ob ein Benutzer einen Bestandteil nur ansehen oder auch bearbeiten darf. Wenn Sie einen Bestandteil zum Bearbeiten aktivieren, wird er automatisch auch zur Ansicht aktiviert. Um die Rechtengruppen voneinander unterscheiden zu können, sollten Sie jeder Gruppe im Feld *Name* einen aussagekräftigen Namen geben. Ergänzend können Sie im Feld *Beschreibung* eine ausführliche Definition der Gruppe angeben.

Gruppenrecht: Neues Recht

Name:

Neues Recht

Beschreibung:

-

..

Passwörter:

☐ Passwörter ändern

☒ Eigenes Passwort ändern

☐ Passwortänderung ohne Beschränkung

Wartung:

☒ Import

☒ Synchronisieren

☒ Zeitplan-Überblick beenden

Letzte Ziffern ausblenden:

☒ Anrufer in Abfragen

☒ Ziel in Abfragen

☒ Anrufer in Berichten

☒ Ziel in Berichten

Bearbeiten:

☒ Abfragen bearbeiten

☒ Traffic bearbeiten

☒ Individuelle Berichte bearbeiten

☒ Accounts bearbeiten

☒ Rechte bearbeiten

☒ Zeitpläne bearbeiten

☒ Telefonbuch bearbeiten

☒ Abteilungen bearbeiten

☒ Angestellte bearbeiten

☒ Benutzer bearbeiten

☒ Nebenstellen bearbeiten

☒ Projekte bearbeiten

☒ Anlagen bearbeiten

☒ Anlage-Gruppen bearbeiten

☒ Links bearbeiten

☒ Zielländer bearbeiten

☒ Währungen bearbeiten

☒ Tarife bearbeiten

☒ Umrechnungen bearbeiten

Ansicht

☒ Anrufe anzeigen

☒ Traffic anzeigen

☒ Individuelle Berichte anzeigen

☒ Accounts anzeigen

☒ Rechte anzeigen

☒ Zeitpläne anzeigen

☒ Telefonbuch anzeigen

☒ Abteilungen anzeigen

☒ Angestellte anzeigen

☒ Benutzer anzeigen

☒ Nebenstellen anzeigen

☒ Projekte anzeigen

☒ Anlagen anzeigen

☒ Anlage-Gruppen anzeigen

☒ Links anzeigen

☒ Zielländer anzeigen

☒ Währungen anzeigen

☒ Umrechnungen anzeigen

☒ Tarife anzeigen

Bild:122: Karte „Rechtengruppen“

Es werden weiter alle Rechtengruppen eingehend beschrieben.

Passwörter: Sie können hier wählen, ob der neue Benutzer nur eigenes Passwort, Passwörter der anderen Benutzer einmalig oder dauerhaft ändern darf oder ob er überhaupt kein Recht haben wird Passwörter zu ändern. Sie können auch mehrere Punkte wählen.

Wartung: Sie geben hier an, welche Aufgaben der neue Benutzer erfüllen darf. Wählen Sie zwischen *Import*, *Synchronisieren*, *Zeitplan* und *Überblick beenden*. Sie können mehrere oder gar keine Aufgaben wählen.

Letzte Ziffern ausblenden: Sie geben an, wo und ob der neue Benutzer letzte Ziffern ausblenden darf. Es können letzte Ziffern der Anrufer- und Zielnummern in Abfragen und Berichten ausgeblendet werden.

Bearbeiten: Sie geben an, welche Bestandteile der neue Benutzer bearbeiten darf. Es ist möglich folgende Bestandteile zu bearbeiten: Abfragen, Traffic, individuelle Berichte, Accounts, Rechte, Zeitpläne, Telefonbuch, Abteilungen, Angestellte, Benutzer, Nebenstellen, Projekte, Anlagen, Anlage-Gruppen, Links, Zielländer, Währungen, Tarife, Umrechnungen.

Ansicht: Sie geben an, welche Bestandteile der Benutzer sich ansehen darf. Die Bestandteile, die Sie zur Bearbeitung freigegeben haben, werden zur Ansicht automatisch frei. Es ist möglich folgende Bestandteile anzusehen: Anrufe, Traffic, individuelle Berichte, Accounts, Rechte, Zeitpläne, Telefonbuch, Abteilungen, Angestellte, Benutzer, Nebenstellen, Projekte, Anlagen, Anlage-Gruppen, Links, Zielländer, Währungen, Tarife, Umrechnungen.

Durch das Drücken auf die *Enter*-Taste speichern Sie die zugewiesenen Rechte.

Die Anweisung zum Ausblenden der letzten Ziffern der Anrufnummer in Abfragen und Berichten:

1. Fügen Sie die Rechtengruppe mit der angewählten *Letzte Ziffern ausblenden*
2. Fügen Sie das ambiLOG-Account(s) mit den aktuellen Rechten ein.
3. Loggen Sie sich unter den jeweiligen Accounts in ambiLOG ein.

8. Tarife

Gebührenplanung ist das zentrale Merkmal von ambiLOG. Es erlaubt Gebührenpläne auszuarbeiten sowohl für eingehende als auch für ausgehende Anrufe, kalkuliert in Abhängigkeit von Ziel, Wochentag und Uhrzeit.

1. Tarife

Um Gebühren für bestimmte Zeiträume anzugeben, müssen Sie zunächst einen Muster-Provider anlegen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Zwischenraum zwischen dem Explorer (links) und dem Wochenplan (rechts) und wählen Sie den Befehl aus dem Kontextmenü. Wochenplan und Muster-Provider sehen Sie auf dem Bild 123.





Bild 123: Gebührenfenster

Sample Tarif Plan (Mustertarifplan) – Sie können hier einen Teilnehmergebühr anlegen. Geben Sie den Minutenpreis in einer bestimmten Währung an. Die Währung können Sie in der Kombobox wählen. (Nähere Informationen s. [Währungen](#)) Sie können dem Tarifplan einen Namen und eine Beschreibung geben. Dieser Plan kann als Defaultplan für den Import übernommen werden. Drücken Sie dazu auf den entsprechenden Button. (s. Bild 124)



Bild 124: Mustertarifplan

Bevor Sie einen Gebührenplan aufstellen, müssen Sie zunächst die **Zielländer** definieren (s. Abschnitt [Zielländer](#)). Dann setzen Sie im Menüpunkt **Eigenschaften** (im **Provider Plan**) hinter jene Zielvorwahlen ein Kreuzchen, für die sie Gebühren erfassen wollen. Wenn die Präfixe richtig angegeben sind, wird bei dem Anruf das Land erkannt und bei der Gebührenplanung mitgerechnet. Hier können Sie auch einen **Minutenpreis** als Voreinstellung für die ganze Woche festlegen. (s. Bild 125)



Name	Beschreibung	Prafix	Ausgewählt
USA		001	<input checked="" type="checkbox"/>

Bild 125: Dialogfeld *Eigenschaften*

Es können verschiedene Gebührenpläne für ausgehende und eingehende Anrufe erarbeitet werden. Wählen Sie eine der beiden Richtungen.

Sie können weiter mit dem Wochenplan arbeiten. (s. Bild 126)

	<input type="button" value="Trennen"/>	<input type="button" value="Verbinden"/>	<input type="button" value="Preise..."/>	Größe des Gitters	<input type="text" value="60 Minuten"/>		
	<input type="button" value="Sichern"/>	<input type="button" value="Rückgängig"/>					
	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Sonnabend
0: 00	Vorgegebener Richtungspreis	Vorgegebener Richtungspreis	Vorgegebener Richtungspreis	Vorgegebener Richtungspreis	Vorgegebener Richtungspreis	Vorgegebener Richtungspreis	Vorgegebener Richtungspreis
1: 00							
2: 00							
3: 00							
4: 00							
5: 00							
6: 00							
7: 00							
8: 00							
9: 00							
10: 00							
11: 00							
12: 00		12:00-23:59 Vorgegebener Richtungspreis					
13: 00							
14: 00							
15: 00							
16: 00							

Bild 126: Wochenplan

Mit dem Popup-Menü **Größe des Gitters** können Sie festlegen, wie viele Minuten eine Zeile repräsentieren wird (*Fünf, Sechs, Zehn, Fünfzehn, Dreißig* oder *Sechzig* Minuten). Der Button **Preise...** erlaubt Ihnen Preisvorlagen für ausgewählte Tage oder eine Woche anzusehen, zu bearbeiten oder zu ergänzen.

Sie können mehrere Tage auswählen. (Halten Sie die Taste **Strg** bzw. **Ctrl** gedrückt und klicken Sie die gewünschten Tage an.) Sie können auch Arbeitstage oder Wochenende auswählen. Wählen Sie die entsprechende Aufgabe im Kontextmenü.

Mit den Buttons **Trennen** und **Verbinden** können Sie einen Tag (oder mehrere Tage zugleich) in verschiedene Gebührengruppen aufteilen bzw. wieder zusammenführen. Mit

dem Button **Sichern** speichern Sie alle eingegebenen Preise für die Woche. Mit dem Button **Rückgängig** widerrufen Sie alle gemachten Veränderungen im Wochenplan.

Anschließend rufen Sie das Dialogfeld **Anrufpreis-Form** (s. Bild 127) auf, indem Sie aus dem Kontextmenü (rechte Maustaste) den Punkt **Preise anlegen** auswählen, oder auf den Button **Preise** drücken. Hier klicken Sie den Button **Neues Muster hinzufügen** an.

Anrufpreis-Form

Zugängliche Preiseinheiten: Neue Preismaske

Name: Neue Preismaske

Beschreibung:

Vorgegebener Zielpreis: 2 \$

☒ Verbindungspreis 1 \$

☐ Minimalpreis 0 \$

☒ Minutenpreis aktiviert

☒ Minutenpreis-Faktor gebrauchen

Gebühr %: 100

Minutenpreis: 2 \$

Dauer	Zeiteinheit	Minutenpreis	Tarif	Tarif verwend...
60 sec	60 sec	0.4 \$	20	<input checked="" type="checkbox"/>
60 sec	60 sec	2 \$	100 %	<input checked="" type="checkbox"/>
60 sec	60 sec	2 \$	100 %	<input checked="" type="checkbox"/>
infinity	1 sec	1 \$	50 %	<input checked="" type="checkbox"/>

Buttons: Neues Muster hinzufügen, Nicht verwendete löschen, OK, Abbrechen

Bild 127: Anrufpreis-Maske

Sie können hier den Preisnamen und Beschreibung angeben.

- **Minutenpreis aktiviert:** wenn das Kästchen angekreuzt ist, können Sie in das Feld **Minutenpreis** den Preis für eine Anrufminute eintragen. Außerdem wird das Feld **Minutenpreis Faktor gebrauchen** freigegeben.
- **Minutenpreis Faktor gebrauchen:** Wenn Sie dieses Feld ankreuzen, wird das Feld **Minutenpreis** gesperrt, da der Minutenpreis nun automatisch in Abhängigkeit vom voreingestellten Standard-Minutenpreis kalkuliert wird. Geben Sie dazu im Feld **Gebühr %** an, wie viel Prozent vom Standardpreis der ermäßigte Minutenpreis betragen soll.
- **Gebühr %:** Geben Sie hier an, wie viel Prozent vom Standardpreis der ermäßigte Minutenpreis betragen soll.
- **Minutenpreis:** Dieser Wert gibt an, wie viel eine Gesprächsminute an Stelle des Standardpreises tatsächlich kostet.
- **Verbindungspreis:** Gebühr, die für jeden neuen Verbindungsaufbau anfällt.
- **Minimal Preis:** Dies ist der Mindestpreis pro Anruf. Jeder Anruf kostet mindestens diesen Preis (oder mehr). Wenn der Wert **Minutenpreis** geringer ist als der Wert

Minimal Preis, dann werden die Gesprächskosten nach dem Wert *Minimal Preis* berechnet.

Nachdem Sie die nötigen Einstellungen gemacht haben, drücken Sie auf **Add**. Der Preis wird angelegt. Die angegebenen Daten können Sie auch direkt in der Tabelle ändern. Sie können für einige Zeitrahmen verschiedene Preise anlegen. In der Checkbox **Rahmenzahl** wird die Anzahl von Zeitrahmen angezeigt. ambiLOG kalkuliert die Gesprächskosten auf Grundlage der Gesprächsdauer und unter Einbeziehung aller Arten von Zeitrahmen. Die Zeitrahmen werden einer nach dem anderen für die Berechnung der Gesprächskosten in Abhängigkeit von der Gesprächsdauer herangezogen. Wenn Zeitrahmen vorhanden sind, berechnet ambiLOG die Gesprächskosten nur nach diesen Rahmen.

Um einen Preis zu löschen, drücken Sie auf **Remove**.

Um das angelegte Preismuster zu speichern, drücken Sie auf den Button **OK**. Dieses Muster ist für alle ausgewählte Tage bestimmt.

Mit dem Drücken auf den Button **Abbrechen** wird das Dialogfenster geschlossen, alle angegebenen Daten gehen verloren.

Wenn Sie einige Preismuster haben, können Sie diejenigen, die nicht gebraucht werden, löschen. Wählen Sie ein Preismuster und drücken Sie auf die entsprechende Taste.

Der **Algorithmus** für die Berechnung der Gesprächskosten auf Grundlage von Zeitrahmen: *Angenommen die Gesprächsdauer ist gleich 2 Minuten. Den Zeitrahmen setzen wir als: Dauer = 120 Sek., Stichprobenzeit = 15 Sek., Minutenpreis = 60, Rabatt = 50%. ambiLOG rechnet dann nach den folgenden Regeln:*

Berechneter Minutenpreis = $60 \cdot 0.50 = 30$,

Stichprobenteil der Minute (für die Berechnung des Stichprobenpreis) = $\text{Stichprobenzeit} / 60 \text{ Sek.} = 0.25$,


Stichprobenpreis = $\text{Berechneter Minutenpreis} \cdot \text{Stichprobenteil der Minute} = 7.5$,

Gesprächspreis = $(\text{Dauer} / \text{Stichprobenzeit}) \cdot \text{Stichprobenpreis} \cdot (\text{Gesprächsdauer} / \text{Dauer}) = 60$.

Hinweis: Um nach der Fertigstellung des Gebührenplanes die Werte neu zu berechnen, sollten Sie die notwendigen Swyx-Daten laden.

2. Währungen

Die Währungsfunktion wird erst in der nächsten Version von ambiLOG vollständig implementiert sein. Zurzeit können lediglich der Name der Währung, sowie eine Beschreibung erfasst werden. Auch das Zeichen für die Währung (s. Bild 128) wird erst in der nächsten Version eingegeben werden können.




Name	Beschreibung	Zeichen
EURO		
USD		
BYR		
*		

Bild 128: Währungen

3. Zielländer

Hier können Sie Länder, in die Anrufe getätigt werden bzw. aus denen Anrufe empfangen werden, hinzufügen und bearbeiten.


Geben Sie dazu zunächst den Namen des gewünschten Landes ein, fügen Sie dann ggf. eine kurze Beschreibung hinzu und tragen Sie schließlich die eigentliche Ländervorwahl einschließlich der führenden **Doppelnull** ein. (s. Bild 129)



Name	Beschreibung	Präfix
USA		001
Türkei		0090
Österreich		0045
Italien		0039
England		0044
*		

Bild 129: Zielvorwahlen

Die Zielvorwahlen werden in den **Eigenschaften** des **Provider Plans** gebraucht. Dort muss ein Kreuzchen für die ausgewählte Zielvorwahl gesetzt werden, sonst wird ein Anrufpreis auf Grundlage des Gebührenplans für diese Zielvorwahl nicht berechnet.

Alle Kolumnen können aufsteigend oder absteigend sortiert werden. Zeigt das Pfeilchen (Name ) nach oben, verläuft die Sortierung aufsteigend. Umgekehrt, zeigt das Pfeilchen nach unten, verläuft die Sortierung absteigend. Um die Lage des Pfeilchens zu verändern, klicken Sie einmal darauf.

Um einen bestimmten Eintrag schnell zu finden, benutzen Sie die **Suchfunktion**. Tippen Sie die Anfangsbuchstaben des Ländernamens in das Feld **Suche** und drücken Sie den Button **Suche**. Sie können einen Eintrag auch direkt ansteuern, indem Sie seine Nummer in das erste von den beiden Kästchen eintragen und auf **Enter** drücken.

Sie können die angegebenen Daten aktualisieren. Benutzen Sie dazu den Button **Aktualisieren**.

Alle Datensätze können mit Hilfe der Tasten **Druckvorschau** und **Drucken** durchgesehen bzw. gedruckt werden. Sie können auch ggf. bevor Sie zu drucken beginnen Seiten einstellen. Wählen Sie dazu **Seiteneinstellung** im Menü **Datei**.

Nachwort

In dem vorgelegten Benutzerhandbuch haben wir versucht alle ambiLOG-Funktionen zugänglich zu beschreiben und eine systematische Einführung in die Arbeit mit ambiLOG zu geben.

Wir haben bedeutende Funktionen und Aufgaben dargestellt, die für einen ambiLOG-Benutzer wichtig sind, um bestimmte Ziele erreichen zu können. So wie:

- Nötige Vorbereitungen für die Arbeit mit ambiLOG;
- Import, Export und Speichern von bestimmten Daten;
- Arbeit mit Informationen von verschiedenen ambiLOG-Strukturen;
- Anrufsanalysen von verschiedenen Parametern;
- Erstellung von grafischen und Textberichten bzw. Auswertungen;
- Gebührenplanung.

Wir hoffen, dass dieses Benutzerhandbuch Ihnen bei dem Anfang Ihrer Arbeit mit dem ambiLOG-Programm geholfen hat.

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung. Unsere Mitarbeiter werden sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Gerne können Sie auch Ihre Kritik anbringen. Gute als auch schlechte Kritik findet bei uns immer ein offenes Ohr:

<http://www.ambilog.com/kontakt.html>

Sollten wiedererwartend Probleme auftreten, steht Ihnen unser Supportteam jederzeit zur Verfügung:

<http://www.ambilog.com/support.html>

Besuchen Sie unsere Webseite:

<http://www.ambilog.com/>

Informationen über alle Veränderungen finden Sie auch unter:

<http://www.climbway.com/DE/products/ambilog.php>